


## Product data sheet

### Characteristics

# NSYTRR23PE

Lineryg ozem. prik. blok - 2,5 mm<sup>2</sup> enojna raven, vzmet 1 x 2 - zeleno-rumen



### Glavno

Skupina izdelkov	Lineryg
Ime izdelka	Lineryg TR
Izdelek ali sestavni del	Priključni blok
Kratko ime naprave	TRR
Tip vrstne sponke	Zaščitna ozemljitev
Nivo terminalnega bloka	1
Montažni način	Konektor za spenjanje
Nominalni presek	2,5 Mm <sup>2</sup>
Dolžina	60,5 Mm
Barva	Zelena-rumena
Količina na set/komplet	Komplet 50

### Komplementarno

Širina	5,2 Mm
Višina	36,5 Mm
Povezave - terminali	1 x Vzmetni terminal Dovod 2 x Vzmetni terminal Odvod
Number of connections	3
Priključni položaj	Zgoraj
Število merilnih vhodov	2
Prečni prerez kabla	0,08...4 Mm <sup>2</sup> , Trden 0,2...2,5 Mm <sup>2</sup> , Prilagodljiv S kabelskim koncem 0,08...2,5 Mm <sup>2</sup> , Prilagodljiv Brez konca kabla
Dolžina blankiranja žice	10 Mm
Tip orodja	Povezava Ploščati izvijač Odklop Ploščati izvijač
Material	Poliamid 6/6: Izolacijsko ohišje
Dielektrične izgube	0,01 Pri 1 MHz IEC 60250 0,01 Pri 1 MHz VDE 0303-T4
Dielektrična konstanta	3,7 Pri 1 MHz
Upornost	10000 MΩ.M IEC 60093 10000 MΩ.M VDE 0303-T30
Surface resistance	1000 GΩ IEC 60093 1000 GΩ VDE 0303-T30
Odpornost proti lezenju	500 CTI (> 400 kV) IEC 60093 500 CTI (> 400 kV) VDE 0303-T30
Upočasnitev plamena	V0 0,8 mm UL 94
Teža izdelka	11,58 G
Združljivost serije/obsega	Prisma G Prisma P Prisma PH Prisma Pack Spacial Kaedra Pragma TeSys
Združljivost izdelkov	Spacial omare

The information provided in this documentation contains general descriptions and/or technical characteristics of the performance of the products contained herein. This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications. It is the duty of any such user or integrator to perform the appropriate and complete risk analysis, evaluation and testing of the products with respect to the relevant specific application or use thereof. Neither Schneider Electric Industries SAS nor any of its affiliates or subsidiaries shall be responsible or liable for misuse of the information contained herein.

## Okolje

Certifikati izdelkov	VDE DNV ATEX LR IEC-Ex GL CURus EAC CSA
Dielektrična trdnost	1000 V IEC 60243-1
Temperatura okoliškega zraka za delovanje	-40...130 °C IEC 60216-1 -40...130 °C VDE 0304-T21

## Emblažna enota

Tip enote v embalaži 1	PCE
Število enot v embalaži 1	1
Teža embalaže 1	11 G
Višina embalaže 1	5 Cm
Širina embalaže 1	9 Cm
Dolžina embalaže 1	27 Cm
Tip enote v embalaži 2	BB1
Število enot v embalaži 2	50
Teža embalaže 2	586 G
Višina embalaže 2	5 Cm
Širina embalaže 2	9 Cm
Dolžina embalaže 2	27 Cm
Tip enote v embalaži 3	S02
Število enot v embalaži 3	400
Teža embalaže 3	5,096 Kg
Višina embalaže 3	15 Cm
Širina embalaže 3	30 Cm
Dolžina embalaže 3	40 Cm

## Trajnost ponudbe

Status trajnostne ponudbe	Izdelek Green Premium
Uredba REACH	<a href="#">Izjava REACH</a>
REACH, brez snovi SVHC	Da
Direktiva EU ROHS	Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS) <a href="#">Izjava EU RoHS</a>
Brez strupenih težkih kovin	Da
Brez živega srebra	Da
Informacije o izvzetju iz RoHS	<a href="#">Da</a>
Uredba o RoHS za Kitajsko	<a href="#">Izjava O RoHS Za Kitajsko</a>
Razkritje okoljskih podatkov	<a href="#">Okoljski Profil Izdelka</a>
Vsebnost halogena	Izdelek s plastičnimi sestavnimi deli brez halogena

## Pogodbena garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------