SINTEL

Product data sheet
Characteristics

NSYVA272M
Plastično okno s prosojnim pokrovom s tečaji. IP 65, D 78 x Š 60 x G 15 mm.

Predstavitev

Skupina izdelkov	Thalassa
Kategorija dodatkov/ ločenih delov	Inštalacijski dodatek
Izdelek ali sestavni del	Okno
Application	Večnamenski
For enclosure nominal dimensions	-
Združljivost serije/ obsega	Thalassa PLA Thalassa PLM Spacial S3D Spacial CRN Thalassa PLS
Destinacija dodatkov/ ločenih delov	Za modularno napravo
Lokacija montaže	Namestitev na vrata ali plošče
Sestava naprave	1 Kompletno okno
Material	Prozorna Polikarbonat
Tip ključavnice	Ključavnica brez ključa Možnost zapečatenja
Skupno število 18 mm modulov	2

Komplementarno

Višina	78 Mm
Širina	60 Mm
Globina	15 Mm
IP stopnja zaščite	IP65

Embalažna enota

Teža embalaže 1	0,050 Kg
Višina embalaže 1	25,000 Mm
Širina embalaže 1	80,000 Mm
Dolžina embalaže 1	80,000 Mm

Trajnost ponudbe

Status trajnostne ponudbe	Izdelek Green Premium
Uredba REACH	Izjava REACh
REACh, brez snovi SVHC	Da
Direktiva EU ROHS	Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS) Izjava EU RoHS
Brez živega srebra	Da
Informacije o izvzetju iz RoHS	Da
Uredba o RoHS za Kitajsko	Izjava O RoHS Za Kitajsko
Razkritje okoljskih podatkov	Okoljski Profil Izdelka

The information provided in this documentation contains general descriptions and/or technical characteristics of the performance of the products contained herein.
This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications.
It is the duty of any such user or integrator to perform the appropriate and complete risk analysis, evaluation and testing of the products with respect to the relevant specific application or use thereof.
Neither Schneider Electric Industries SAS nor any of its affiliates or subsidiaries shall be responsible or liable for misuse of the information contained herein.

Pogodbena garancija

Garancija	18 months