

Product data sheet

Characteristics

NSYZA2126G

Polies. pod. ojač. s stekl. vl. za om. pr. odp. pri
PLA(T)126, IP44-IK10 RAL7035



Predstavitev

Skupina izdelkov	Thalassa
Kategorija dodatkov/ ločenih delov	Dodatki za omaro
Izdelek ali sestavni del	Podstavek
Anwendung	Večnamenski
Sestava naprave	Fixing elements 2 front panel 2 side part
Združljivost serije/ obsega	Thalassa PLA

Komplementarno

Način pritrdjevanja	By screws - on side parts location
Barva	Podstavek Siva RAL 7035)
Višina	200 Mm
Širina	1244 Mm
Globina	550 Mm

Okolje

IP stopnja zaščite	IP44
IK stopnja zaščite	IK10

Embalažna enota

Teža embalaže 1	10,750 Kg
Višina embalaže 1	90,000 Mm
Širina embalaže 1	640,000 Mm
Dolžina embalaže 1	1290,000 Mm

Trajnost ponudbe

Status trajnostne ponudbe	Izdelek Green Premium
Uredba REACH	Izjava REACH
Direktiva EU ROHS	Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS) Izjava EU RoHS
Brez živega srebra	Da
Informacije o izvzetju iz RoHS	Da
Uredba o RoHS za Kitajsko	Izjava O RoHS Za Kitajsko
Razkritje okoljskih podatkov	Okoljski Profil Izdelka