

## Product data sheet

### Characteristics

# NSYZZ254G

Polies. pod. ojač. s stekl. vl. za om. pr. odp. pri  
PLAZ(T)54 IP44-IK10 RAL7035



### Predstavitev

Skupina izdelkov	Thalassa
Kategorija dodatkov/ ločenih delov	Dodatki za omaro
Izdelek ali sestavni del	Podstavek
Anwendung	Večnamenski
Nennmaße des Gehäuses	D: 420 mm
Sestava naprave	Fixing elements 2 front panel 2 side part
Združljivost serije/ obsega	Thalassa PLA Thalassa PHD

### Komplementarno

Način pritrdjevanja	By screws - on side parts location
Barva	Podstavek Siva RAL 7035)
Višina	200 Mm
Širina	535 Mm
Globina	410 Mm

### Okolje

IP stopnja zaščite	IP44
IK stopnja zaščite	IK10

### Embalažna enota

Tip enote v embalaži 1	PCE
Število enot v embalaži 1	1
Teža embalaže 1	7 Kg
Višina embalaže 1	11 Cm
Širina embalaže 1	81 Cm
Dolžina embalaže 1	46 Cm

### Trajnost ponudbe

Status trajnostne ponudbe	Izdelek Green Premium
Uredba REACH	<a href="#">Izjava REACH</a>
Direktiva EU ROHS	Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS) <a href="#">Izjava EU RoHS</a>
Brez živega srebra	Da
Informacije o izvzetju iz RoHS	<a href="#">Da</a>
Uredba o RoHS za Kitajsko	<a href="#">Izjava O RoHS Za Kitajsko</a>
Razkritje okoljskih podatkov	<a href="#">Okoljski Profil Izdelka</a>

## Pogodbena garancija

---

Garancija

18 months

---