

Product data sheet

Characteristics

NSYZZ553G

Polies. pod. ojač. s stekl. vl. za om. pr. odp. pri
PLAZ(T)53, IP44-IK10 RAL7035



Predstavitev

Skupina izdelkov	Thalassa
Kategorija dodatkov/ ločenih delov	Dodatki za omaro
Izdelek ali sestavni del	Podstavek
Anwendung	Večnamenski
Sestava naprave	Fixing elements 2 front panel 2 side part
Združljivost serije/ obsega	Thalassa PLA

Komplementarno

Način pritrdjevanja	By screws - on side parts location
Barva	Podstavek Siva RAL 7035)
Višina	500 Mm
Širina	535 Mm
Globina	310 Mm

Okolje

IP stopnja zaščite	IP44
IK stopnja zaščite	IK10

Embalažna enota

Tip enote v embalaži 1	PCE
Število enot v embalaži 1	1
Teža embalaže 1	12,2 Kg
Višina embalaže 1	12 Cm
Širina embalaže 1	52 Cm
Dolžina embalaže 1	56 Cm

Trajnost ponudbe

Status trajnostne ponudbe	Izdelek Green Premium
Uredba REACH	Izjava REACH
Direktiva EU ROHS	Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS) Izjava EU RoHS
Brez živega srebra	Da
Informacije o izvzetju iz RoHS	Da
Uredba o RoHS za Kitajsko	Izjava O RoHS Za Kitajsko
Razkritje okoljskih podatkov	Okoljski Profil Izdelka