

## Product data sheet

### Characteristics

# PKB63V524

Vtičnica z zaklep. Unika - 63 A - 3P + E - 200 do 250 V AC - IP65 - ploščča



### Glavno

|                           |                    |
|---------------------------|--------------------|
| Skupina izdelkov          | PratiKa            |
| Izdelek ali sestavni del  | Blokirana vtičnica |
| Kratko ime naprave        | Unika vtičnica     |
| Vtič, kategorija vtičnice | Nizka napetost     |
| Opis polov                | 3P + E             |
| Tip omrežja               | AC                 |
| Standard vtičnice         | Industrijski       |

### Komplementarno

|  |  |
|--|--|
| Montažni način                           | Ploščna montaža                                  |
| [In] nazivni tok                         | 63 A   |
| [Ue] Nazivna operativna napetost         | 200 do 250 V                                     |
| Omrežna frekvenca                        | 50/60 Hz   |
| Ozemljitveni čas v smeri urinega kazalca | 9 h  |
| Tip zaščite                              | Taliina varovalka                                |
| Tip varovalke                            | Cilindrični                                      |
| Velikost varovalke                       | 10,3 x 38 mm                                     |
| Vtič, material vtičnice                  | Ohišje Samougasljivi polimer                     |
| Material kontaktov                       | Zatiči Nerjaveče jeklo<br>Vijaki Nerjaveče jeklo |
| Povezave - terminali                     | Zarobljeni vijaki                                |
| Maksimalni presek kabla                  | 35 Mm <sup>2</sup>                               |
| Maksimalni zunanji premer kabla          | 25 Mm  |
| Teža izdelka                             | 3 Kg   |
| Osnovna dimenzija                        | 140 x 430 mm                                     |
| Višina                                   | 430 Mm   |
| Širina                                   | 140 Mm   |
| Globina                                  | 116 Mm   |
| Barva                                    | Siva (RAL 7035)                                  |
| Barva napetosti                          | Modra  |

### Okolje

|   |  |
|---|--|
| Standardi                                 | IEC 60309-2<br>IEC 60309-1             |
| IP stopnja zaščite                        | IP65v skladu zIEC 60529                |
| IK stopnja zaščite                        | IK09v skladu zEN 62262                 |
| Požarna odpornost                         | 750 °C IEC 60695-2-11                  |
| Relativna vlažnost                        | 50 % 40 °C<br>70 % 30 °C<br>90 % 20 °C |
| Temperatura okoliškega zraka za delovanje | 35 °C 86400 s )<br>-25...40 °C         |

## Embalažna enota

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| Tip enote v embalaži 1    | PCE     |
| Število enot v embalaži 1 | 1       |
| Teža embalaže 1           | 2,87 Kg |
| Višina embalaže 1         | 16,7 Cm |
| Širina embalaže 1         | 14,0 Cm |
| Dolžina embalaže 1        | 43,0 Cm |

## Trajnost ponudbe

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| Status trajnostne ponudbe      | Izdelek Green Premium  |
| Uredba REACH                   | <a href="#">Izjava REACH</a>   |
| Direktiva EU ROHS              | Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS) <a href="#">Izjava EU RoHS</a> |
| Brez živega srebra             | Da   |
| Informacije o izvzetju iz RoHS | <a href="#">Da</a>   |
| Uredba o RoHS za Kitajsko      | <a href="#">Izjava O RoHS Za Kitajsko</a>  |
| Razkritje okoljskih podatkov   | <a href="#">Okoljski Profil Izdelka</a>  |

## Pogodbena garancija

|           |           |
|-----------|-----------|
| Garancija | 18 months |
|-----------|-----------|