

Product data sheet

Characteristics

PKE32M7C4

Gnezdni vtič PratiKa - raven - 32 A - 3P + E -
380 do 440 V AC - IP67



Glavno

| | |
|---------------------------|----------------|
| Skupina izdelkov | PratiKa |
| Izdelek ali sestavni del | Wander plug |
| Kratko ime naprave | PratiKa čep |
| Vtič, kategorija vtičnice | Nizka napetost |
| Opis polov | 3P + E |
| Tip omrežja | AC |
| Standard vtičnice | Industrijski |

Komplementarno

| | |
|--|--|
| Vtič, vtičnica, oblika krmilne postaje | Raven |
| [In] nazivni tok | 32 A |
| [Ue] Nazivna operativna napetost | 380 do 440 V |
| Omrežna frekvenca | 50/60 Hz |
| Ozemljitveni čep v smeri urinega kazalca | 3 h |
| Vtič, material vtičnice | Ohišje Samougasljivi inženirni polimer |
| Material kontaktov | Obojka Medenina |
| Povezave - terminali | Zarobljeni vijaki |
| Presek kabla | 2,5...6 Mm ² |
| Kabelska uvodnica | Fair lead Kabelska uvodnica |
| Vrsta navoja | Pg 21 |
| Teža izdelka | 0,22 Kg |
| Višina | 95 Mm |
| Širina | 95 Mm |
| Globina | 152 Mm |
| Barva | Siva (RAL 7035) |
| Barva napetosti | Rdeča |

Okolje

| | |
|---|--|
| Standardi | IEC 60309-1 IEC 60309-2 |
| IP stopnja zaščite | IP67v skladu zIEC 60529 |
| IK stopnja zaščite | IK08v skladu zEN 62262 |
| Požarna odpornost | 850 °C IEC 60695-2-11 |
| Relativna vlažnost | 50 % 40 °C 70 % 30 °C 90 % 20 °C |
| Nadmorska višina delovanja | 2000 m |
| Temperatura okoliškega zraka za delovanje | 35 °C 86400 s) -25...40 °C |

The information provided in this documentation contains general descriptions and/or technical characteristics of the performance of the products contained herein. This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications. It is the duty of any such user or integrator to perform the appropriate and complete risk analysis, evaluation and testing of the products with respect to the relevant specific application or use thereof. Neither Schneider Electric Industries SAS nor any of its affiliates or subsidiaries shall be responsible or liable for misuse of the information contained herein.

Embalažna enota

| | |
|---------------------------|----------|
| Tip enote v embalaži 1 | PCE |
| Število enot v embalaži 1 | 1 |
| Teža embalaže 1 | 264,0 G |
| Višina embalaže 1 | 9,0 Cm |
| Širina embalaže 1 | 9,0 Cm |
| Dolžina embalaže 1 | 16,0 Cm |
| Tip enote v embalaži 2 | S03 |
| Število enot v embalaži 2 | 12 |
| Teža embalaže 2 | 3,97 Kg |
| Višina embalaže 2 | 30,0 Cm |
| Širina embalaže 2 | 30,0 Cm |
| Dolžina embalaže 2 | 40,0 Cm |
| Tip enote v embalaži 3 | BB1 |
| Število enot v embalaži 3 | 6 |
| Teža embalaže 3 | 1,765 Kg |
| Višina embalaže 3 | 21,0 Cm |
| Širina embalaže 3 | 27,0 Cm |
| Dolžina embalaže 3 | 27,0 Cm |

Trajnost ponudbe

| | |
|--------------------------------|--|
| Status trajnostne ponudbe | Izdelek Green Premium |
| Uredba REACH | Izjava REACH |
| Direktiva EU ROHS | Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS) Izjava EU RoHS |
| Brez živega srebra | Da |
| Informacije o izvzetju iz RoHS | Da |
| Uredba o RoHS za Kitajsko | Izjava O RoHS Za Kitajsko |
| Razkritje okoljskih podatkov | Okoljski Profil Izdelka |

Pogodbena garancija

| | |
|-----------|-----------|
| Garancija | 18 months |
|-----------|-----------|