



## Glavno

|                           |                |
|---------------------------|----------------|
| Skupina izdelkov          | PratiKa        |
| Izdelek ali sestavni del  | Wander plug    |
| Kratko ime naprave        | PratiKa čep    |
| Vtič, kategorija vtičnice | Nizka napetost |
| Opis polov                | 2P + E         |
| Tip omrežja               | AC             |
| Standard vtičnice         | Industrijski   |

## Komplementarno

|  |  |
|--|--|
| Vtič, vtičnica, oblika krmilne postaje   | Raven                                  |
| [In] nazivni tok                         | 16 A                                   |
| [Ue] Nazivna operativna napetost         | 380 do 415 V                           |
| Omrežna frekvenca                        | 50/60 Hz                               |
| Ozemljitveni čep v smeri urinega kazalca | 9 h                                    |
| Vtič, material vtičnice                  | Ohišje Samougasljivi inženirni polimer |
| Material kontaktov                       | Obojka Medenina                        |
| Povezave - terminali                     | Hitra povezava                         |
| Presek kabla                             | 1...2,5 Mm <sup>2</sup>                |
| Maksimalni zunanji premer kabla          | 8...15 Mm                              |
| Kabelska uvodnica                        | Fair lead<br>Kabelska uvodnica         |
| Vrsta navoja                             | Pg 16                                  |
| Teža izdelka                             | 0,167 Kg                               |
| Višina                                   | 129 Mm                                 |
| Širina                                   | 73 Mm                                  |
| Globina                                  | 73 Mm                                  |
| Barva                                    | Siva (RAL 7035)                        |
| Barva napetosti                          | Rdeča                                  |

## Okolje

|   |  |
|---|--|
| Standardi                                 | IEC 60309-1<br>IEC 60309-2             |
| IP stopnja zaščite                        | IP67v skladu zIEC 60529                |
| IK stopnja zaščite                        | IK08v skladu zEN 62262                 |
| Požarna odpornost                         | 850 °C IEC 60695-2-11                  |
| Relativna vlažnost                        | 50 % 40 °C<br>70 % 30 °C<br>90 % 20 °C |
| Nadmorska višina delovanja                | 2000 m                                 |
| Temperatura okoliškega zraka za delovanje | 35 °C 86400 s )<br>-25...40 °C         |

## Embalažna enota

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| Tip enote v embalaži 1    | PCE     |
| Število enot v embalaži 1 | 1       |
| Teža embalaže 1           | 217,0 G |
| Višina embalaže 1         | 10,0 Cm |
| Širina embalaže 1         | 9,0 Cm  |
| Dolžina embalaže 1        | 7,0 Cm  |

## Trajnost ponudbe

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| Status trajnostne ponudbe      | Izdelek Green Premium  |
| Uredba REACH                   | <a href="#">Izjava REACH</a>   |
| Direktiva EU ROHS              | Skladnost zagotovljena <a href="#">Izjava EU RoHS</a>  |
| Brez živega srebra             | Da   |
| Informacije o izvzetju iz RoHS | <a href="#">Da</a>   |
| Uredba o RoHS za Kitajsko      | <a href="#">Izjava O RoHS Za Kitajsko</a>  |
| Razkritje okoljskih podatkov   | <a href="#">Okoljski Profil Izdelka</a>  |
| OEE0                           | Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki. |

## Pogodbena garancija

|           |           |
|-----------|-----------|
| Garancija | 18 months |
|-----------|-----------|