

Product data sheet

Characteristics

PKX16W423

Vtič PratiKa - kotni - 16 A - 2P + E - 200 do 250 V AC - IP44 - stenski



Glavno

Skupina izdelkov	PratiKa
Izdelek ali sestavni del	Vtič
Kratko ime naprave	PratiKa čep
Vtič, kategorija vtičnice	Nizka napetost
Opis polov	2P + E
Tip omrežja	AC
Standard vtičnice	Industrijski

Komplementarno

Montažni način	Stensko-montirano
Vtič, vtičnica, oblika krmilne postaje	Kotni
[In] nazivni tok	16 A
[Ue] Nazivna operativna napetost	200 do 250 V
Omrežna frekvenca	50/60 Hz
Ozemljitveni čas v smeri urinega kazalca	6 h
Vtič, material vtičnice	Ohišje Samougasljivi inženirni polimer
Material kontaktov	Zatiči Medenina prevlečena z nikljem Vijaki Nerjaveče jeklo
Povezave - terminali	Hitra povezava
Presek kabla	1...4 Mm ²
Maksimalni zunanji premer kabla	21,5 Mm
Vrsta navoja	M25
Teža izdelka	0,19 Kg
Osnovna dimenzija	110 x 75 mm
Višina	122 Mm
Širina	75 Mm
Globina	76 Mm
Barva	Siva (RAL 7035)
Barva napetosti	Modra

Okolje

Standardi	IEC 60309-1 IEC 60309-2
IP stopnja zaščite	IP44v skladu zIEC 60529
IK stopnja zaščite	IK08v skladu zEN 62262
Požarna odpornost	750 °C IEC 60695-2-11
Stopnja onesnaženosti	3
Relativna vlažnost	50 % 40 °C 70 % 30 °C 90 % 20 °C
Temperatura okoliškega zraka za delovanje	35 °C 86400 s) -25...40 °C

Embalažna enota

Tip enote v embalaži 1	PCE
Število enot v embalaži 1	1
Teža embalaže 1	159 G
Višina embalaže 1	7,5 Cm
Širina embalaže 1	7,6 Cm
Dolžina embalaže 1	12,2 Cm
Tip enote v embalaži 2	BB1
Število enot v embalaži 2	8
Teža embalaže 2	1,456 Kg
Višina embalaže 2	17 Cm
Širina embalaže 2	270 Cm
Dolžina embalaže 2	263 Cm
Tip enote v embalaži 3	S03
Število enot v embalaži 3	16
Teža embalaže 3	3,399 Kg
Višina embalaže 3	30 Cm
Širina embalaže 3	30 Cm
Dolžina embalaže 3	40 Cm

Trajnost ponudbe

Status trajnostne ponudbe	Izdelek Green Premium
Uredba REACH	Izjava REACH
Direktiva EU ROHS	Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS) Izjava EU RoHS
Brez živega srebra	Da
Informacije o izvzetju iz RoHS	Da
Uredba o RoHS za Kitajsko	Izjava O RoHS Za Kitajsko
Razkritje okoljskih podatkov	Okoljski Profil Izdelka

Pogodbena garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------