# Product data sheet
## Characteristics

# PKX32M413
## Gnezdni vtič PratiKa - raven - 32 A - 2P + E - 100 do 130 V AC - IP44

## Glavno

| | |
|---|---|
| Skupina izdelkov | PratiKa |
| Izdelek ali sestavni del | Wander plug |
| Kratko ime naprave | PratiKa čep |
| Vtič, kategorija vtičnice | Nizka napetost |
| Opis polov | 2P + E |
| Tip omrežja | AC |
| Standard vtičnice | Industrijski |

## Komplementarno

| | |
|---|---|
| Vtič, vtičnica, oblika krmilne postaje | Raven |
| [In] nazivni tok | 32 A |
| [Ue] Nazivna operativna napetost | 100 do 130 V |
| Omrežna frekvenca | 50/60 Hz |
| Ozemljitveni čep v smeri urinega kazalca | 4 h |
| Vtič, material vtičnice | Ohišje Samougasljivi inženirni polimer |
| Material kontaktov | Obojka Medenina |
| Povezave - terminali | Hitra povezava |
| Presek kabla | 2,5…6 Mm² |
| Maksimalni zunanji premer kabla | 11,5…21 Mm |
| Kabelska uvodnica | Kabelska uvodnica<br>Fair lead |
| Vrsta navoja | Pg 21 |
| Teža izdelka | 0,215 Kg |
| Višina | 152 Mm |
| Širina | 76 Mm |
| Globina | 76 Mm |
| Barva | Siva (RAL 7035) |
| Barva napetosti | Rumena |

## Okolje

| | |
|---|---|
| Standardi | IEC 60309-2<br>IEC 60309-1 |
| IP stopnja zaščite | IP44v skladu zIEC 60529 |
| IK stopnja zaščite | IK08v skladu zEN 62262 |
| Požarna odpornost | 850 °C IEC 60695-2-11 |
| Relativna vlažnost | 50 % 40 °C<br>70 % 30 °C<br>90 % 20 °C |
| Nadmorska višina delovanja | 2000 m |
| Temperatura okoliškega zraka za delovanje | 35 °C 86400 s )<br>−25…40 °C |

The information provided in this documentation contains general descriptions and/or technical characteristics of the performance of the products contained herein.
This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications.
It is the duty of any such user or integrator to perform the appropriate and complete risk analysis, evaluation and testing of the products with respect to the relevant specific application or use thereof.
Neither Schneider Electric Industries SAS nor any of its affiliates or subsidiaries shall be responsible or liable for misuse of the information contained herein.

## Embalažna enota

| | |
|---|---|
| Tip enote v embalaži 1 | PCE |
| Število enot v embalaži 1 | 1 |
| Teža embalaže 1 | 210,0 G |
| Višina embalaže 1 | 7,0 Cm |
| Širina embalaže 1 | 5,8 Cm |
| Dolžina embalaže 1 | 1,6 Cm |
| Tip enote v embalaži 2 | BB1 |
| Število enot v embalaži 2 | 10 |
| Teža embalaže 2 | 2,147 Kg |
| Višina embalaže 2 | 12,0 Cm |
| Širina embalaže 2 | 27,0 Cm |
| Dolžina embalaže 2 | 26,3 Cm |
| Tip enote v embalaži 3 | S03 |
| Število enot v embalaži 3 | 30 |
| Teža embalaže 3 | 6,928 Kg |
| Višina embalaže 3 | 30,0 Cm |
| Širina embalaže 3 | 30,0 Cm |
| Dolžina embalaže 3 | 40,0 Cm |

## Trajnost ponudbe

| | |
|---|---|
| Status trajnostne ponudbe | Izdelek Green Premium |
| Uredba REACH | Izjava REACh |
| Direktiva EU ROHS | Skladnost zagotovljena Izjava EU RoHS |
| Brez živega srebra | Da |
| Informacije o izvzetju iz RoHS | Da |
| Uredba o RoHS za Kitajsko | Izjava O RoHS Za Kitajsko |
| Razkritje okoljskih podatkov | Okoljski Profil Izdelka |
| OEEO | Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki. |

## Pogodbena garancija

| | |
|---|---|
| Garancija | 18 months |