

Product data sheet

Characteristics

PKZ100

PratiKa - hrbtna omara - 16/32 A - 3/4/5 P - nadometna - 90 x 100 mm - IP67



Glavno

Skupina izdelkov	PratiKa
Izdelek ali sestavni del	Zadnje ohišje
Kratko ime naprave	PratiKa vtičnica
Vtič, kategorija vtičnice	Nizka napetost
Opis polov	5P 3P ali 4P

Komplementarno

[In] nazivni tok	16 A 32 A
Vtič, material vtičnice	Ohišje Samougasljivi inženirni polimer
Material kontaktov	Vijak Nerjaveče jeklo
Montaža naprave	Nadometna
Montažni način	Ploščna montaža
Teža izdelka	0,33 Kg
Osnovna dimenzija	90 x 100 mm
Višina	100 Mm
Širina	90 Mm
Globina	89 Mm
Barva	Siva (RAL 7035)

Okolje

Standardi	IEC 60309-1 IEC 60309-2
IP stopnja zaščite	IP67v skladu zIEC 60529
IK stopnja zaščite	IK09v skladu zEN 62262
Požarna odpornost	850 °C IEC 60695-2-11
Relativna vlažnost	50 % 40 °C 70 % 30 °C 90 % 20 °C
Temperatura okoliškega zraka za delovanje	35 °C 86400 s) -25...40 °C

Embalažna enota

Tip enote v embalaži 1	PCE
Število enot v embalaži 1	1
Teža embalaže 1	330,0 G
Višina embalaže 1	10,7 Cm
Širina embalaže 1	10,0 Cm
Dolžina embalaže 1	16,1 Cm

Tip enote v embalaži 2	S03
Število enot v embalaži 2	10
Teža embalaže 2	3,78 Kg
Višina embalaže 2	30,0 Cm
Širina embalaže 2	30,0 Cm
Dolžina embalaže 2	40,0 Cm

Trajnost ponudbe

Status trajnostne ponudbe	Izdelek Green Premium
Uredba REACH	Izjava REACH
Direktiva EU ROHS	Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS) Izjava EU RoHS
Brez živega srebra	Da
Informacije o izvzetju iz RoHS	Da
Uredba o RoHS za Kitajsko	Izjava O RoHS Za Kitajsko
Razkritje okoljskih podatkov	Okoljski Profil Izdelka

Pogodbena garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------