

Product data sheet
Characteristics

PKZM709

Adapter PratiKa - 3 industrijske vtičnice - 16 A - 2P + E - 220 V AC - IP67



Glavno

Skupina izdelkov	PratiKa
Izdelek ali sestavni del	Več adapterjev
Kategorija dodatkov/ ločenih delov	Dodatki za prilagoditev
Opis polov	2P + E

Komplementarno

[In] nazivni tok	16 A
[Ue] Nazivna operativna napetost	220 V
Številka vtičnice	3 16 A)
Material kontaktov	Zatiči Medenina prevlečena z nikljem Obojka Medenina
Vtič, material vtičnice	Ohišje Samougasljivi polimer
Teža izdelka	0,61 Kg
Višina	222 Mm
Širina	233 Mm
Barva	Siva (RAL 7035)
Barva napetosti	Modra

Okolje

Standardi	IEC 60309-1 IEC 60309-2
IP stopnja zaščite	IP67v skladu zIEC 60529
IK stopnja zaščite	IK08v skladu zEN 62262
Požarna odpornost	850 °C IEC 60695-2-11
Temperatura okoliškega zraka za delovanje	35 °C 86400 s) -25...40 °C

Embalažna enota

Tip enote v embalaži 1	PCE
Število enot v embalaži 1	1
Teža embalaže 1	612,0 G
Višina embalaže 1	7,2 Cm
Širina embalaže 1	20,1 Cm
Dolžina embalaže 1	23,6 Cm
Tip enote v embalaži 2	S03
Število enot v embalaži 2	9
Teža embalaže 2	5,995 Kg
Višina embalaže 2	30,0 Cm

Širina embalaže 2	30,0 Cm
Dolžina embalaže 2	40,0 Cm

Trajnost ponudbe

Status trajnostne ponudbe	Izdelek Green Premium
Uredba REACH	Izjava REACH
Direktiva EU ROHS	Skladnost zagotovljena Izjava EU RoHS
Brez živega srebra	Da
Informacije o izvzetju iz RoHS	Da
Uredba o RoHS za Kitajsko	Izjava O RoHS Za Kitajsko
Razkritje okoljskih podatkov	Okoljski Profil Izdelka
OEE0	Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.

Pogodbena garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------