



### Glavno

Skupina izdelkov	Pragma
Izdelek ali sestavni del	Omara
Tip omare	Vmesnik
Širina	Zunaj 200 mm
Višina	600 Mm
Globina	136 Mm
Nb of 18 mm modules per row	24
Nb of horizontal rows	3
Razred električne izolacije	Dvojna izolativnost Razred II
Dobavljena oprema	1 x Identifikacijska oznaka 1 x Navadna plošča na vrsto 1 x Front face and back connection
Type of door	Brez

### Komplementarno

Montaža omare	Nadometna
9 mm rastri	48
Skupno število 18 mm modulov	21
Število plošč	3 Navadna plošča
[In] Nazivni tok	160 A
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost	400 V
Tip letve	Brez
Opis montažne plošče	Brez montažne plošče
Kabelska uvodnica	Izrezane plošče Odstranljive plošče Kanali Kabel ali cev
Material omare	Zadnji del Tehnoplastika Spredej Tehnoplastika Zadnji del Kovinski
Barva	Omara Bela RAL 9016) Spredej Siva RAL 7004)
Tržni segment	Majhno komercialno Stanovanjska
Globina vgradnje	0 Mm
Notranja globina	120 Mm

## Okolje

Požarna odpornost	Zadnji del 750 °C Spredaj 750 °C
IP stopnja zaščite	IP30 Brez vrat IP40 Z vrati
IK stopnja zaščite	IK08 Brez vrat IK09 Z vrati
Prenapetostna kategorija	II
Temperatura okoliškega zraka za delovanje	-25...60 °C
Standardi	IEC 60670-1 IEC 60670-24 IEC 61439-1 IEC 61439-3

## Embalážna enota

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	14,5 Cm
Package 1 Width	22,0 Cm
Package 1 Length	61,0 Cm
Package 1 Weight	3,26 Kg
Unit Type of Package 2	P12
Number of Units in Package 2	34
Package 2 Height	120,0 Cm
Package 2 Width	80,0 Cm
Package 2 Length	120,0 Cm
Package 2 Weight	122,84 Kg

## Trajnost ponudbe

Status trajnostne ponudbe	Izdelek Green Premium
Uredba REACH	<a href="#">Izjava REACH</a>
REACH, brez snovi SVHC	Da
Direktiva EU ROHS	Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS) <a href="#">Izjava EU RoHS</a>
Brez strupenih težkih kovin	Da
Brez živega srebra	Da
Informacije o izvzetju iz RoHS	<a href="#">Da</a>
Uredba o RoHS za Kitajsko	<a href="#">Izjava O RoHS Za Kitajsko</a>
Razkritje okoljskih podatkov	<a href="#">Okoljski Profil Izdelka</a>

## Pogodbena garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------