

Product data sheet

Characteristics

PRA15318

Prosojna vrata Pragma - za omaro - 3 x 18 modulov



Glavno

Skupina izdelkov	Pragma
Izdelek ali sestavni del	Vrata
Kategorija dodatkov/ ločenih delov	Dodatki za omaro
Tržni segment	Majhno komercialno

Komplementarno

Montaža omare	Nadometna Podometna
Številka ključa	Številka, ki jo je treba navesti
Tip prednjega pokrova	Prozorna
Odpiranje vrat na strani	Desna ali leva
Število horizontalnih vrstic	3
9 mm rastri	36
Število 18 mm modulov v vrstici	18
Skupno število 18 mm modulov	54
Installation description	Nadometna montaža Podometna montaža
Material omare	Tehnoplastika
Širina	426 Mm
Višina	600 Mm
Globina	20 Mm
Barva	Brezbarvna

Okolje

Požarna odpornost	750 °C
IP stopnja zaščite	IP40
IK stopnja zaščite	IK09
Temperatura okoliškega zraka za delovanje	-25...60 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje	-25...60 °C

Embalažna enota

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	5,0 Cm
Package 1 Width	51,0 Cm
Package 1 Length	68,0 Cm
Package 1 Weight	1,5 Kg

Unit Type of Package 2	P12
Number of Units in Package 2	47
Package 2 Height	120,0 Cm
Package 2 Width	80,0 Cm
Package 2 Length	120,0 Cm
Package 2 Weight	75,45 Kg

Trajnost ponudbe

Status trajnostne ponudbe	Izdelek Green Premium
Uredba REACH	Izjava REACH
REACH, brez snovi SVHC	Da
Direktiva EU ROHS	Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS) Izjava EU RoHS
Brez strupenih težkih kovin	Da
Brez živega srebra	Da
Informacije o izvzetju iz RoHS	Da
Uredba o RoHS za Kitajsko	Izjava O RoHS Za Kitajsko
Razkritje okoljskih podatkov	Okoljski Profil Izdelka
Vsebnost halogena	Izdelek brez halogena

Pogodbena garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------