

## Product data sheet

### Characteristics

# PRA15418

Prosojna vrata Pragma - za omaro - 4 x 18 modulov



### Glavno

Skupina izdelkov	Pragma
Izdelek ali sestavni del	Vrata
Kategorija dodatkov/ ločenih delov	Dodatki za omaro
Tržni segment	Stanovanjska Majhno komercialno

### Komplementarno

Montaža omare	Podometna Nadometna
Številka ključa	Številka, ki jo je treba navesti
Tip prednjega pokrova	Prozorna
Odpiranje vrat na strani	Desna ali leva
Število horizontalnih vrstic	4
9 mm rastri	36
Število 18 mm modulov v vrstici	18
Skupno število 18 mm modulov	72
Installation description	Nadometna montaža Podometna montaža
Material omare	Tehnoplastika
Širina	426 Mm
Višina	750 Mm
Globina	20 Mm
Barva	Brezbarvna

### Okolje

Požarna odpornost	750 °C
IP stopnja zaščite	IP40
IK stopnja zaščite	IK09
Temperatura okoliškega zraka za delovanje	-25...60 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje	-25...60 °C

### Embalažna enota

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	5,5 Cm
Package 1 Width	55,0 Cm
Package 1 Length	82,0 Cm
Package 1 Weight	1,9 Kg

Unit Type of Package 2	P12
Number of Units in Package 2	36
Package 2 Height	120,0 Cm
Package 2 Width	80,0 Cm
Package 2 Length	120,0 Cm
Package 2 Weight	92,784 Kg

### Trajnost ponudbe

Status trajnostne ponudbe	Izdelek Green Premium
Uredba REACH	<a href="#">Izjava REACH</a>
REACH, brez snovi SVHC	Da
Direktiva EU ROHS	Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS) <a href="#">Izjava EU RoHS</a>
Brez strupenih težkih kovin	Da
Brez živega srebra	Da
Informacije o izvzetju iz RoHS	<a href="#">Da</a>
Uredba o RoHS za Kitajsko	<a href="#">Izjava O RoHS Za Kitajsko</a>
Razkritje okoljskih podatkov	<a href="#">Okoljski Profil Izdelka</a>
Vsebnost halogena	Izdelek brez halogena

### Pogodbena garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------