

Product data sheet

Characteristics

PRA16524

Neprosojna vrata za omaro Pragma - 5 x 24 modulov



Glavno

Skupina izdelkov	Pragma
Izdelek ali sestavni del	Vrata
Kategorija dodatkov/ ločenih delov	Dodatki za omaro
Tržni segment	Stanovanjska Majhno komercialno

Komplementarno

Montaža omare	Podometna Nadometna
Številka ključa	Številka, ki jo je treba navesti
Tip prednjega pokrova	Navaden
Odpiranje vrat na strani	Desna ali leva
Število horizontalnih vrstic	5
9 mm rastri	48
Število 18 mm modulov v vrstici	24
Skupno število 18 mm modulov	120
Installation description	Nadometna montaža Podometna montaža
Material omare	Kovinski
Širina	550 Mm
Višina	900 Mm
Globina	20 Mm
Barva	Bela RAL 9016)

Okolje

Požarna odpornost	750 °C
IP stopnja zaščite	IP40
IK stopnja zaščite	IK09
Temperatura okoliškega zraka za delovanje	-25...60 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje	-25...60 °C

Embalažna enota

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	7,5 Cm
Package 1 Width	64,0 Cm
Package 1 Length	99,0 Cm
Package 1 Weight	5,65 Kg

Unit Type of Package 2	P12
Number of Units in Package 2	17
Package 2 Height	120,0 Cm
Package 2 Width	80,0 Cm
Package 2 Length	120,0 Cm
Package 2 Weight	114,0 Kg

Trajnost ponudbe

Status trajnostne ponudbe	Izdelek Green Premium
Uredba REACH	 Izjava REACH
REACH, brez snovi SVHC	Da
Direktiva EU ROHS	Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)  Izjava EU RoHS
Brez strupenih težkih kovin	Da
Brez živega srebra	Da
Informacije o izvzetju iz RoHS	 Da
Uredba o RoHS za Kitajsko	 Izjava O RoHS Za Kitajsko
Razkritje okoljskih podatkov	 Okoljski Profil Izdelka

Pogodbena garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------