

# PRA25324

Podometna omara Pragma - IP40 - 3 x 24  
modulov - brez vrat



## Glavno

Skupina izdelkov	Pragma
Izdelek ali sestavni del	Omara
Tip omare	Distribuirana omara
Širina	Zid 570 mm Zunaj 610 mm
Višina	Zid 630 mm Zunaj 660 mm
Globina	Zunaj 30 mm Zid 95 mm
Nb of 18 mm modules per row	24
Nb of horizontal rows	3
Razred električne izolacije	Dvojna izolativnost Razred II
Dobavljena oprema	2 x Priključni blok 1 x Identifikacijska oznaka 1 x Označevalni komplet 1 x Blanking plate strip
Type of door	Brez

## Komplementarno

Montaža omare	Podometna
9 mm rastri	48
Skupno število 18 mm modulov	72
Maksimalne izgube v W	90 W
[In] Nazivni tok	160 A
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost	400 V
Tip letve	Multifix
Opis montažne plošče	Brez montažne plošče
Kabelska uvednica	Stranski pred-rezi Odstranljive plošče Kabel ali cev
Število terminalnih blokov	1 Ozemljitev Quick)27 1 Nevtralno Quick)29
Distribucijski bloki (izhodi)	2 x 25 mm <sup>2</sup> Ozemljitev 24 x 6 mm <sup>2</sup> Ozemljitev 1 x 50 mm <sup>2</sup> Ozemljitev 1 x 50 mm <sup>2</sup> Nevtralno 24 x 6 mm <sup>2</sup> Nevtralno 4 x 25 mm <sup>2</sup> Nevtralno
Material omare	Zadnji del Tehnoplastika Spredaj Tehnoplastika Zadnji del Kovinski Spredaj Kovinski
Barva	Omara Bela RAL 9016) Spredaj Siva RAL 7004)
Tržni segment	Majhno komercialno Stanovanjska

The information provided in this documentation contains general descriptions and/or technical characteristics of the products of the performance of the products contained herein. This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications. It is the duty of any such user or integrator to perform the appropriate and complete risk analysis, evaluation and testing of the products with respect to the relevant specific application or use thereof. Neither Schneider Electric Industries SAS nor any of its affiliates or subsidiaries shall be responsible or liable for misuse of the information contained herein.

Ciljna država	Rusija Madžarska Republika Češka Grčija
Globina vgradnje	95 Mm
Notranja globina	93 Mm

## Okolje

Požarna odpornost	Zadnji del 650 °C Spredej 650 °C
IP stopnja zaščite	IP30 Brez vrat IP40 Z vrati
IK stopnja zaščite	IK08 Brez vrat IK09 Z vrati
Prenapetostna kategorija	II
Temperatura okoliškega zraka za delovanje	-25...60 °C
Standardi	IEC 60670-1 IEC 60670-24 IEC 61439-1 IEC 61439-3

## Embalažna enota

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	15,5 Cm
Package 1 Width	63,5 Cm
Package 1 Length	69,5 Cm
Package 1 Weight	10,974 Kg
Unit Type of Package 2	P12
Number of Units in Package 2	8
Package 2 Height	80,0 Cm
Package 2 Width	80,0 Cm
Package 2 Length	120,0 Cm
Package 2 Weight	112,0 Kg

## Trajnost ponudbe

Status trajnostne ponudbe	Izdelek Green Premium
Uredba REACH	<a href="#">Izjava REACH</a>
REACH, brez snovi SVHC	Da
Direktiva EU ROHS	Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS) <a href="#">Izjava EU RoHS</a>
Brez strupenih težkih kovin	Da
Brez živega srebra	Da
Informacije o izvzetju iz RoHS	<a href="#">Da</a>
Uredba o RoHS za Kitajsko	<a href="#">Izjava O RoHS Za Kitajsko</a>
Razkritje okoljskih podatkov	<a href="#">Okoljski Profil Izdelka</a>
Vsebnost halogena	Izdelek brez halogena

## Pogodbena garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------