



Glavno

| | |
|-----------------------------|---|
| Skupina izdelkov | Pragma |
| Izdelek ali sestavni del | Omara |
| Tip omare | Distribuirana omara |
| Širina | Zid 456 mm Zunaj 486 mm |
| Višina | Zid 780 mm Zunaj 810 mm |
| Globina | Zid 86 mm Zunaj 23 mm |
| Nb of 18 mm modules per row | 18 |
| Nb of horizontal rows | 4 |
| Razred električne izolacije | Razred II Dvojna izolativnost |
| Dobavljena oprema | 2 x Priključni blok 1 x Identifikacijska oznaka 1 x Označevalni komplet 1 x Blanking plate strip |
| Type of door | Brez |

Komplementarno

| | |
|----------------------------------|--|
| Montaža omare | Podometna |
| 9 mm rastri | 36 |
| Skupno število 18 mm modulov | 72 |
| Maksimalne izgube v W | 100 W |
| [In] Nazivni tok | 125 A |
| [Ui] Nazivna izolacijska trdnost | 400 V |
| Tip letve | DIN |
| Opis montažne plošče | Brez montažne plošče |
| Kabelska uvodnica | Stranski pred-rezi Odstranljive plošče Kabel ali cev |
| Število terminalnih blokov | 1 Ozemljitev Quick)29 1 Nevtralno Quick)29 |
| Distribucijski bloki (izhodi) | 4 x 25 mm ² Ozemljitev 25 x 4 mm ² Ozemljitev 4 x 25 mm ² Nevtralno 25 x 4 mm ² Nevtralno |
| Material omare | Zadnji del Tehnoplastika Spredej Tehnoplastika |
| Barva | Omara Bela RAL 9016) Spredej Siva RAL 7004) |
| Ciljna država | Republika Češka Grčija Rusija Madžarska |
| Globina vgradnje | 86 Mm |
| Notranja globina | 84 Mm |

Okolje

| | |
|---|---|
| Požarna odpornost | Zadnji del 650 °C Spredej 650 °C |
| IP stopnja zaščite | IP30 Brez vrat IP40 Z vrati |
| IK stopnja zaščite | IK08 Brez vrat IK09 Z vrati |
| Prenapetostna kategorija | II |
| Temperatura okoliškega zraka za delovanje | -25...60 °C |
| Standardi | IEC 60670-1 IEC 60670-24 IEC 61439-1 IEC 61439-3 |

Emblažna enota

| | |
|------------------------------|----------|
| Unit Type of Package 1 | PCE |
| Number of Units in Package 1 | 1 |
| Package 1 Height | 13,5 Cm |
| Package 1 Width | 51,0 Cm |
| Package 1 Length | 83,0 Cm |
| Package 1 Weight | 7,06 Kg |
| Unit Type of Package 2 | P12 |
| Number of Units in Package 2 | 15 |
| Package 2 Height | 120,0 Cm |
| Package 2 Width | 80,0 Cm |
| Package 2 Length | 120,0 Cm |
| Package 2 Weight | 117,9 Kg |

Trajnost ponudbe

| | |
|--------------------------------|--|
| Status trajnostne ponudbe | Izdelek Green Premium |
| Uredba REACH | Izjava REACH |
| REACH, brez snovi SVHC | Da |
| Direktiva EU ROHS | Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS) Izjava EU RoHS |
| Brez strupenih težkih kovin | Da |
| Brez živega srebra | Da |
| Informacije o izvzetju iz RoHS | Da |
| Uredba o RoHS za Kitajsko | Izjava O RoHS Za Kitajsko |
| Razkritje okoljskih podatkov | Okoljski Profil Izdelka |
| Vsebnost halogena | Izdelek brez halogena |

Pogodbena garancija

| | |
|-----------|-----------|
| Garancija | 18 months |
|-----------|-----------|