

## Product data sheet

### Characteristics

# PRA30418

Površinska omara Pragma - IP30 - 4 x 18 modulov - neprosojna vrata



### Glavno

Skupina izdelkov	Pragma
Izdelek ali sestavni del	Omara
Tip omare	Distribuirana omara
Širina	Zunaj 426 mm
Višina	750 Mm
Globina	145 Mm
Nb of 18 mm modules per row	18
Nb of horizontal rows	4
Razred električne izolacije	Dvojna izolativnost Razred II
Dobavljena oprema	2 x Priključni blok 1 x Identifikacijska oznaka 1 x Označevalni komplet 1 x Blanking plate strip
Type of door	Navaden

### Komplementarno

Montaža omare	Nadometna
9 mm rastri	36
Skupno število 18 mm modulov	72
Maksimalne izgube v W	64 W
[In] Nazivni tok	125 A
Tip letve	DIN
Kabelska uvodnica	Kabel ali cev Odstranljive plošče Kanali Izrezane plošče
Število terminalnih blokov	1 Ozemljitev Quick)29 1 Nevtralno Quick)29
Distribucijski bloki (izhodi)	4 x 25 mm <sup>2</sup> Ozemljitev 25 x 4 mm <sup>2</sup> Ozemljitev 4 x 25 mm <sup>2</sup> Nevtralno 25 x 4 mm <sup>2</sup> Nevtralno
Material omare	Zadnji del Tehnoplastika Spredaj Tehnoplastika
Barva	Vrata Bela RAL 9016) Omara Bela RAL 9016) Spredaj Siva RAL 7004)
Tržni segment	Majhno komercialno Stanovanjska

The information provided in this documentation contains general descriptions and/or technical characteristics of the performance of the products contained herein. This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications. It is the duty of any such user or integrator to perform the appropriate and complete risk analysis, evaluation and testing of the products with respect to the relevant specific application or use thereof. Neither Schneider Electric Industries SAS nor any of its affiliates or subsidiaries shall be responsible or liable for misuse of the information contained herein.

## Okolje

Požarna odpornost	Zadnji del 650 °C Spredej 650 °C Vrata 650 °C
IP stopnja zaščite	IP30 Brez vrat IP40 Z vrati
IK stopnja zaščite	IK08 Brez vrat IK09 Z vrati
Prenapetostna kategorija	II
Temperatura okoliškega zraka za delovanje	-25...60 °C
Standardi	IEC 60670-1 IEC 60670-24 IEC 61439-1 IEC 61439-3

## Embalažna enota

Unit Type of Package 1	PCE
Package 1 Length	76,0 Cm
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Width	44,5 Cm
Package 1 Height	19,0 Cm
Package 1 Weight	6,184 Kg

## Trajnost ponudbe

Status trajnostne ponudbe	Izdelek Green Premium
Uredba REACH	<a href="#">Izjava REACH</a>
REACH, brez snovi SVHC	Da
Direktiva EU ROHS	Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS) <a href="#">Izjava EU RoHS</a>
Brez strupenih težkih kovin	Da
Brez živega srebra	Da
Informacije o izvetju iz RoHS	<a href="#">Da</a>
Uredba o RoHS za Kitajsko	<a href="#">Izjava O RoHS Za Kitajsko</a>
Razkritje okoljskih podatkov	<a href="#">Okoljski Profil Izdelka</a>

## Pogodbena garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------