

## Product data sheet

### Characteristics

## R9XFH157

Resi9 - odprt. za glav. vodilo - 1P - tip 1L - 18-  
mm raz. - 57 mod. - 63 A



### Predstavitev

Skupina izdelkov	Resi9
Izdelek ali sestavni del	Glavničasta zbiralka
Kategorija dodatkov/ ločenih delov	Priključni dodatek
Opis linij	1L
Length in 18 mm modules	57

### Komplementarno

Število smeri	57 smerni 1 L
Konfiguracija polov za 1 način	1 x 1P
Priključni raster	18 Mm
Tip konektorja	Vilično
Razdalja med potjo	18 Mm
Označevanje	L
Izolativnost	Izoliran
Predstavitev naprave	Rezljivo
Najvišji [I <sub>e</sub> ] nazivni obratovalni tok	63 A 40 °C
[U <sub>e</sub> ] Nazivna operativna napetost	230 V AC Ph / N
[U <sub>i</sub> ] Nazivna izolacijska trdnost	500 V AC
Montažni način	Horizontalno
Lokacija montaže	Dno Biconnect
9 mm rastri	114
Širina	1000 Mm
Barva	Bela RAL 9003)
Združljivost serije/obsega	Acti 9 K60 Resi9 MCB Resi9 RCBO Resi9 RCCB Resi9 SWITCH

### Okolje

Standardi	IEC 60947-7-1 IEC 61439-2
Certifikati izdelkov	CE
Požarna odpornost	960 °C 30 s ) IEC 60695-2-1
Stopnja onesnaženosti	3

## Trajnost ponudbe

Status trajnostne ponudbe	Izdelek Green Premium
Uredba REACH	<a href="#">Izjava REACH</a>
REACH, brez snovi SVHC	Da
Direktiva EU ROHS	Skladnost zagotovljena <a href="#">Izjava EU RoHS</a>
Brez strupenih težkih kovin	Da
Brez živega srebra	Da
Informacije o izvzetju iz RoHS	<a href="#">Da</a>
Uredba o RoHS za Kitajsko	<a href="#">Izjava O RoHS Za Kitajsko</a>
Razkritje okoljskih podatkov	<a href="#">Okoljski Profil Izdelka</a>
OEE0	Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.

## Pogodbena garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------