


Product data sheet

Characteristics

R9XFH457

Resi9 - odprt. za glav. vodilo - 4P - tip N + 3L -
18-mm raz. - 57 mod. - 63 A



Predstavitev

Skupina izdelkov	Resi9
Izdelek ali sestavni del	Glavničasta zbiralka
Kategorija dodatkov/ ločenih delov	Priključni dodatek
Opis linij	3L + N
Length in 18 mm modules	57

Komplementarno

Število smeri	14 smeri N + 3 L
Konfiguracija polov za 1 način	1 x 3P + N 1 x 4P
Priključni raster	18 Mm
Tip konektorja	Vilično
Razdalja med potjo	72 Mm
Označevanje	N L1 L2 L3
Izolativnost	Izoliran
Predstavitev naprave	Rezljivo
Najvišji [Ie] nazivni obratovalni tok	63 A 40 °C
[Ue] Nazivna operativna napetost	230 V AC Ph / N 400 V AC Ph / Ph
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost	500 V AC
Montažni način	Horizontalno
Lokacija montaže	Dno Biconnect
9 mm rastri	114
Širina	1000 Mm
Barva	Bela RAL 9003)
Združljivost serije/obsega	Acti 9 K60 Resi9 MCB Resi9 RCBO Resi9 RCCB Resi9 SWITCH

Okolje

Standardi	IEC 60947-7-1 IEC 61439-2
Certifikati izdelkov	CE
Požarna odpornost	960 °C 30 s) IEC 60695-2-1
Stopnja onesnaženosti	3

The information provided in this documentation contains general descriptions and/or technical characteristics of the performance of the products contained herein. This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications. It is the duty of any such user or integrator to perform the appropriate and complete risk analysis, evaluation and testing of the products with respect to the relevant specific application or use thereof. Neither Schneider Electric Industries SAS nor any of its affiliates or subsidiaries shall be responsible or liable for misuse of the information contained herein.

Trajnost ponudbe

Status trajnostne ponudbe	Izdelek Green Premium
Uredba REACH	Izjava REACH
REACH, brez snovi SVHC	Da
Direktiva EU ROHS	Skladnost zagotovljena Izjava EU RoHS
Brez strupenih težkih kovin	Da
Brez živega srebra	Da
Informacije o izvzetju iz RoHS	Da
Uredba o RoHS za Kitajsko	Izjava O RoHS Za Kitajsko
Razkritje okoljskih podatkov	Okoljski Profil Izdelka
OEE0	Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.

Pogodbena garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------