

## RSLZVA1

Vtičnica z vijaki in z LED ter zaščitnim vezjem,  
12 do 24 V



### Predstavitev

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| Serijska izdelka              | Harmony Rele   |
| Izdelek ali sestavni del      | Vtičnica   |
| Kontaktna terminalna ureditev | Ločeno   |
| Združljivost izdelkov         | Vtični rele RSL 1 C/O 12 V DC<br>Vtični rele RSL 1 C/O 24 V DC |
| Oblika zatiča                 | Ploščat  |
| Kratko ime naprave            | RSLZ   |
| Predstavitev naprave          | Osnovni element  |
| Prodaja na nedeljivo količino | 10   |
| Preklopna napetost            | 12 V AC/DC<br>24 V AC/DC                                       |

### Komplementarno

|  |   |
|--|---|
| [Ith] Konvencionalni prostozračni toplotni tok | 6 A   |
| [Ue] Nazivna operativna napetost               | < 300 V AC  |
| Zatezni moment                                 | < 0,5 N.m M2.5  |
| Način pritrdjevanja                            | Plastična stiskalna vzmet 35 mm simetrična DIN letev) |
| Označevanje                                    | CE  |
| CAD celotna širina                             | 6,2 Mm  |
| CAD celotna višina                             | 78,6 Mm   |
| CAD celotna globina                            | 95 Mm   |
| Teža izdelka                                   | 0,023 Kg  |
| Nazivne meje delovne napetosti                 | 11,4 do 14,4 V<br>21,6 do 28,8 V                      |
| Skupina izdelkov                               | RSL_CON_12-24   |
| Kompatibilnostna koda                          | RSLZ  |

### Okolje

|  |   |
|--|---|
| Povezave - terminali                         | Konektor, 1 x 0,2 do 1 x 2,5 mm <sup>2</sup> AWG 24 do AWG 14) Prilagodljiv S kabelskim koncem<br>Konektor, 1 x 0,2 do 1 x 2,5 mm <sup>2</sup> AWG 24 do AWG 14) Polprevoden Brez konca kabla |
| Standardi                                    | IEC 61984<br>UL 508   |
| Certifikati izdelkov                         | CSA<br>GOST   |
| Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje | -40...85 °C   |
| Temperatura okoliškega zraka za delovanje    | -40...70 °C   |
| IP stopnja zaščite                           | IP20 EN/IEC 60529   |
| Dielektrična trdnost                         | 2500 V  |

The information provided in this documentation contains general descriptions and/or technical characteristics of the products of the performance of the products contained herein. This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications. It is the duty of any such user or integrator to perform the appropriate and complete risk analysis, evaluation and testing of the products with respect to the relevant specific application or use thereof. Neither Schneider Electric Industries SAS nor any of its affiliates or subsidiaries shall be responsible or liable for misuse of the information contained herein.

## Embalažna enota

|                    |          |
|--------------------|----------|
| Teža embalaže 1    | 24,000 G |
| Višina embalaže 1  | 0,880 Dm |
| Širina embalaže 1  | 0,700 Dm |
| Dolžina embalaže 1 | 1,070 Dm |

## Trajnost ponudbe

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| Status trajnostne ponudbe      | Izdelek Green Premium  |
| Uredba REACH                   | <a href="#">Izjava REACH</a>   |
| REACH, brez snovi SVHC         | Da   |
| Direktiva EU ROHS              | Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS) <a href="#">Izjava EU RoHS</a>                                     |
| Brez strupenih težkih kovin    | Da   |
| Brez živega srebra             | Da   |
| Informacije o izvzetju iz RoHS | <a href="#">Da</a>   |
| Uredba o RoHS za Kitajsko      | <a href="#">Izjava O RoHS Za Kitajsko</a>  |
| Razkritje okoljskih podatkov   | <a href="#">Okoljski Profil Izdelka</a>  |
| Profil krožnega gospodarstva   | <a href="#">Informacije O Izteku Življenjske Dobe</a>  |
| OEE0                           | Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki. |

## Pogodbena garancija

|           |           |
|-----------|-----------|
| Garancija | 18 months |
|-----------|-----------|