

RSLZVA2

Vtičnica z vijaki in z LED ter zaščitnim vezjem,
48 do 60 V



Predstavitev

Serijska izdelka	Harmony Rele
Izdelek ali sestavni del	Vtičnica
Kontaktna terminalna ureditev	Ločeno
Združljivost izdelkov	Vtični rele RSL 1 C/O 48 V DC Vtični rele RSL 1 C/O 60 V DC
Oblika zatiča	Ploščat
Kratko ime naprave	RSLZ
Predstavitev naprave	Osnovni element
Prodaja na nedeljivo količino	10
Preklopna napetost	48 V AC/DC 60 V AC/DC

Komplementarno

[Ith] Konvencionalni prostozračni toplotni tok	6 A
[Ue] Nazivna operativna napetost	< 300 V AC
Zatezni moment	< 0,5 N.m M2.5
Način pritrdjevanja	Plastična stiskalna vzmet 35 mm simetrična DIN letev)
Označevanje	CE
CAD celotna širina	6,2 Mm
CAD celotna višina	78,6 Mm
CAD celotna globina	95 Mm
Teža izdelka	0,023 Kg
Nazivne meje delovne napetosti	43,2 do 57,6 V 54 do 72 V
Skupina izdelkov	RSL_CON_48-60
Kompatibilnostna koda	RSLZ

Okolje

Povezave - terminali	Konektor, 1 x 0,2 do 1 x 2,5 mm ² AWG 24 do AWG 14) Prilagodljiv S kabelskim koncem Konektor, 1 x 0,2 do 1 x 2,5 mm ² AWG 24 do AWG 14) Polprevoden Brez konca kabla
Standardi	UL 508 IEC 61984
Certifikati izdelkov	GOST CSA
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje	-40...85 °C
Temperatura okoliškega zraka za delovanje	-40...70 °C
IP stopnja zaščite	IP20 EN/IEC 60529
Dielektrična trdnost	2500 V

The information provided in this documentation contains general descriptions and/or technical characteristics of the products of the products contained herein. This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications. It is the duty of any such user or integrator to perform the appropriate and complete risk analysis, evaluation and testing of the products with respect to the relevant specific application or use thereof. Neither Schneider Electric Industries SAS nor any of its affiliates or subsidiaries shall be responsible or liable for misuse of the information contained herein.

Embalažna enota

Teža embalaže 1	0,029 Kg
Višina embalaže 1	0,700 Dm
Širina embalaže 1	0,900 Dm
Dolžina embalaže 1	1,080 Dm

Trajnost ponudbe

Status trajnostne ponudbe	Izdelek Green Premium
Uredba REACH	Izjava REACH
REACH, brez snovi SVHC	Da
Direktiva EU ROHS	Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS) Izjava EU RoHS
Brez strupenih težkih kovin	Da
Brez živega srebra	Da
Informacije o izvzetju iz RoHS	Da
Uredba o RoHS za Kitajsko	Izjava O RoHS Za Kitajsko
Razkritje okoljskih podatkov	Okoljski Profil Izdelka
Profil krožnega gospodarstva	Informacije O Izteku Življenjske Dobe
OEE0	Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.

Pogodbena garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------