

RSZE1S35M

Vtičnica RSZ - ločen kontakt - 250 V AC -
vijačni priključek



Predstavitev

Serijska izdelka	Harmony Rele
Izdelek ali sestavni del	Vtičnica
Kontaktna terminalna ureditev	Ločeno
Združljivost izdelkov	Plug-in relay RSB with 1 C/O contact
Oblika zatiča	Ploščat
Kratko ime naprave	RSZ
Prodaja na nedeljivo količino	10

Komplementarno

[Ith] Konvencionalni prostozračni toplotni tok	12 A
[Ue] Nazivna operativna napetost	< 250 V AC
Zatezni moment	< 0,8 N.m M3
Način pritrdjevanja	Z vijakom Panel) Clip-on (35 mm symmetrical DIN rail)
Označevanje	CE
Širina	15,5 Mm

Okolje

Povezave - terminali	Vijačni konektorji, 1 x 0,25 do 1 x 2,5 mm ² AWG 22 do AWG 14) Prilagodljiv S kablskim koncem Vijačni konektorji, 2 x 0,25 do 2 x 1 mm ² AWG 22 do AWG 17) Prilagodljiv S kablskim koncem Vijačni konektorji, 1 x 0,5 do 1 x 2,5 mm ² AWG 2 do AWG 14) Polprevoden Brez konca kabla Vijačni konektorji, 2 x 0,5 do 2 x 1,5 mm ² AWG 20 do AWG 16) Polprevoden Brez konca kabla
Standardi	IEC 61984
Certifikati izdelkov	UL CSA
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje	-40...85 °C
Temperatura okoliškega zraka za delovanje	-25...85 °C
IP stopnja zaščite	IP20 EN/IEC 60529
Dielektrična trdnost	2500 V

Embalazna enota

Teža embalaže 1	0,041 Kg
Višina embalaže 1	0,700 Dm
Širina embalaže 1	1,650 Dm
Dolžina embalaže 1	0,850 Dm

Trajnost ponudbe

Status trajnostne ponudbe	Izdelek Green Premium
Uredba REACH	Izjava REACH
REACH, brez snovi SVHC	Da
Direktiva EU ROHS	Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS) Izjava EU RoHS
Brez strupenih težkih kovin	Da
Brez živega srebra	Da
Informacije o izvzetju iz RoHS	Da
Uredba o RoHS za Kitajsko	Izjava O RoHS Za Kitajsko
Razkritje okoljskih podatkov	Okoljski Profil Izdelka
OEE0	Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.

Pogodbena garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------