

RXM2AB2E7

Miniaturni vtični rele - Zelio RXM 2 C/O 48 V
AC 12 A z LED



Predstavitev

| | |
|--|-------------------------|
| Serijska izdelka | Harmony Rele |
| Ime serije | Miniaturni |
| Izdelek ali sestavni del | Vtični rele |
| Kratko ime naprave | RXM |
| Tip kontakta in sestava | 2 C/O |
| [Uc] Krmilna napetost | 48 V AC 50/60 Hz |
| [Ithe] Konvencionalni zaprti/notranji toplotni tok | 12 A -40...55 °C |
| Status LED | Z |
| Tip krmiljenja | Zaklepalna testna tipka |
| Izkoriščevalski koeficient | 20 % |

Komplementarno

| | |
|--|---|
| Oblika zatiča | Ploščat |
| [Ui] Nazivna izolacijska trdnost | 250 V IEC 300 V CSA 300 V UL |
| [Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu | 4 KV 1,2/50 µs |
| Material kontaktov | AgNi |
| Najvišji [Ile] nazivni obratovalni tok | 12 A 28 V DC) NO IEC 12 A 250 V AC) NO IEC 6 A 28 V DC) NC IEC 6 A 250 V AC) NC IEC 12 A 28 V DC) UL 12 A 277 V AC) UL |
| Maksimalna preklopna napetost | 250 V IEC |
| Resistive rated load | 12 A 250 V AC 12 A 28 V DC |
| Maksimalna preklopna zmogljivost | 3000 VA/336 W |
| Minimalna preklopna zmogljivost | 170 mW 10 mA, 17 V |
| Operativna stopnja | <= 1200 ciklov/h Pod obremenitvijo <= 18000 ciklov/h Brez obremenitve |
| Mehanska vzdržljivost | 10000000 Cycles |
| Električna vzdržljivost | 100000 Cycles Upor |
| Average coil consumption in VA | 1,2 60 Hz |
| Povprečna poraba | 1,2 VA 60 Hz |
| Izpadni napetostni prag | >= 0,15 Uc |
| Operate time | 20 ms |
| Release time | 20 Ms |
| Average coil resistance | 710 Ohm 20 °C +/- 15 % |
| Nazivne meje delovne napetosti | 38,4 do 52,8 V AC |
| Zanesljivost varnostnih podatkov | B10d = 100000 |
| Kategorija zaščite | RT I |
| Testne stopnje | Stopnja A |
| Operativni položaj | Katerikoli položaj |

The information provided in this documentation contains general descriptions and/or technical characteristics of the performance of the products contained herein. This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications. It is the duty of any such user or integrator to perform the appropriate and complete risk analysis, evaluation and testing of the products with respect to the relevant specific application or use thereof. Neither Schneider Electric Industries SAS nor any of its affiliates or subsidiaries shall be responsible or liable for misuse of the information contained herein.

| | |
|----------------------|-------------------|
| CAD celotna višina | 79 Mm |
| CAD celotna globina | 78,45 Mm |
| Teža izdelka | 0,037 Kg |
| Predstavitev naprave | Kompletni izdelek |






Okolje

| | |
|--|---|
| Dielektrična trdnost | 1300 V AC Med kontakti Mikro odklop 2000 V AC Med tuljavo in kontaktom 2000 V AC Med poli |
| Certifikati izdelkov | UL CSA RoHS CE GOST Lloyd's |
| Standardi | UL 508 EN/IEC 61810-1 CSA C22.2 št. 14 |
| Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje | -40...85 °C |
| Temperatura okoliškega zraka za delovanje | -40...55 °C |
| Odpornost proti vibracijam | 3 Gn +/- 1 mm 10...150 Hz)5 ciklov v delovanju 5 gn +/- 1 mm 10...150 Hz)5 ciklov ne deluje |
| IP stopnja zaščite | IP40 EN/IEC 60529 |
| Odporno proti udarcu | 10 GnV obratovanju 30 GnNe obratuje |
| Stopnja onesnaženosti | 3 |

Embalážna enota

| | |
|--------------------|----------|
| Teža embalaže 1 | 0,035 Kg |
| Višina embalaže 1 | 0,280 Dm |
| Širina embalaže 1 | 0,210 Dm |
| Dolžina embalaže 1 | 0,470 Dm |

Trajnost ponudbe

| | |
|--------------------------------|--|
| Status trajnostne ponudbe | Izdelek Green Premium |
| Uredba REACH |  Izjava REACH |
| REACH, brez snovi SVHC | Da |
| Direktiva EU ROHS | Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)  Izjava EU RoHS |
| Brez strupenih težkih kovin | Da |
| Brez živega srebra | Da |
| Informacije o izvzetju iz RoHS |  Da |
| Uredba o RoHS za Kitajsko |  Izjava O RoHS Za Kitajsko |
| Razkritje okoljskih podatkov |  Okoljski Profil Izdelka |
| OEEO | Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjstskimi odpadki. |

Pogodbena garancija

| | |
|-----------|-----------|
| Garancija | 18 months |
|-----------|-----------|