

RXM2AB2ED

Miniaturni vtični rele - Zelio RXM 2 C/O 48 V DC 12 A z LED



Predstavitev

Serijska izdelka	Harmony Rele
Ime serije	Miniaturni
Izdelek ali sestavni del	Vtični rele
Kratko ime naprave	RXM
Tip kontakta in sestava	2 C/O
[Uc] Krmilna napetost	48 V DC
[Ithe] Konvencionalni zaprti/notranji toplotni tok	12 A -40...55 °C
Status LED	Z
Tip krmiljenja	Zaklepalna testna tipka
Izkoriščevalski koeficient	20 %

Komplementarno

Oblika zatiča	Ploščat
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost	250 V IEC 300 V CSA 300 V UL
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu	4 KV 1,2/50 µs
Material kontaktov	AgNi
Najvišji [Ie] nazivni obratovalni tok	12 A 28 V DC) NO IEC 12 A 250 V AC) NO IEC 6 A 28 V DC) NC IEC 6 A 250 V AC) NC IEC 12 A 28 V DC) UL 12 A 277 V AC) UL
Maksimalna preklopna napetost	250 V IEC
Resistive rated load	12 A 250 V AC 12 A 28 V DC
Maksimalna preklopna zmogljivost	3000 VA/336 W
Minimalna preklopna zmogljivost	170 mW 10 mA, 17 V
Operativna stopnja	<= 1200 ciklov/h Pod obremenitvijo <= 18000 ciklov/h Brez obremenitve
Mehanska vzdržljivost	10000000 Cycles
Električna vzdržljivost	100000 Cycles Upor
Average coil consumption in W	0,9 W
Izpadni napetostni prag	>= 0,1 Uc
Operate time	20 ms
Release time	20 Ms
Average coil resistance	2560 Ohm 20 °C +/- 10 %
Nazivne meje delovne napetosti	38,4 do 52,8 V DC
Zanesljivost varnostnih podatkov	B10d = 100000
Kategorija zaščite	RT I
Testne stopnje	Stopnja A
Operativni položaj	Katerikoli položaj
CAD celotna višina	82,8 Mm

CAD celotna globina	80,35 Mm
Teža izdelka	0,037 Kg
Predstavitev naprave	Kompletni izdelek

Okolje

Dielektrična trdnost	1300 V AC Med kontakti Mikro odklop 2000 V AC Med tuljavo in kontaktom 2000 V AC Med poli
Certifikati izdelkov	GOST RoHS CE CSA UL Lloyd's
Standardi	CSA C22.2 št. 14 EN/IEC 61810-1 UL 508
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje	-40...85 °C
Temperatura okoliškega zraka za delovanje	-40...55 °C
Odpornost proti vibracijam	3 Gn +/- 1 mm 10...150 Hz)5 ciklov v delovanju 5 gn +/- 1 mm 10...150 Hz)5 ciklov ne deluje
IP stopnja zaščite	IP40 EN/IEC 60529
Odporno proti udarcu	10 GnV obratovanju 30 GnNe obratuje
Stopnja onesnaženosti	3

Embalažna enota

Teža embalaže 1	0,035 Kg
Višina embalaže 1	0,280 Dm
Širina embalaže 1	0,210 Dm
Dolžina embalaže 1	0,480 Dm

Trajnost ponudbe

Status trajnostne ponudbe	Izdelek Green Premium
Uredba REACH	Izjava REACH
REACH, brez snovi SVHC	Da
Direktiva EU ROHS	Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS) Izjava EU RoHS
Brez strupenih težkih kovin	Da
Brez živega srebra	Da
Informacije o izvzetju iz RoHS	Da
Uredba o RoHS za Kitajsko	Izjava O RoHS Za Kitajsko
Razkritje okoljskih podatkov	Okoljski Profil Izdelka
OEE0	Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.

Pogodbena garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------