


Product data sheet

Characteristics

RXZE2S114M

Vtičnica RXZ - ločen kontakt - 10 A - 250 V - priklj. - za rele RXM4..



Predstavitev

Serijska izdelka	Harmony Rele
Izdelek ali sestavni del	Vtičnica
Kontaktna terminalna ureditev	Ločeno
Združljivost izdelkov	Plug-in relay RXM with 4 C/O contact Vtični rele REXL 4 C/O
Oblika zatiča	Ploščat
Kratko ime naprave	RXZ
Prodaja na nedeljivo količino	10

Komplementarno

[Ith] Konvencionalni prostozračni toplotni tok	10 A
[Ue] Nazivna operativna napetost	< 250 V
Povezave - terminali	Konektor, 1 x 0,25 do 1 x 2,5 mm ² AWG 22 do AWG 14) Prilagodljiv S kabelskim koncem Konektor, 2 x 0,25 do 2 x 1 mm ² AWG 22 do AWG 17) Prilagodljiv S kabelskim koncem Konektor, 1 x 0,5 do 1 x 2,5 mm ² AWG 2 do AWG 14) Polprevoden Brez konca kabla Konektor, 2 x 0,5 do 2 x 1,5 mm ² AWG 20 do AWG 16) Polprevoden Brez konca kabla
Zatezni moment	< 1 N.m M3
Način pritrdjevanja	Z vijakom Panel) Clip-on (35 mm symmetrical DIN rail)
Označevanje	CE
Širina	27 Mm
Teža izdelka	0,07 Kg

Okolje

Standardi	IEC 61984
Certifikati izdelkov	CSA Lloyd's UL
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje	-40...85 °C
Temperatura okoliškega zraka za delovanje	-40...55 °C
IP stopnja zaščite	IP20 EN/IEC 60529
Dielektrična trdnost	2500 V

Embalažna enota

Teža embalaže 1	0,066 Kg
Višina embalaže 1	0,430 Dm
Širina embalaže 1	0,270 Dm
Dolžina embalaže 1	0,800 Dm

Trajnost ponudbe

Status trajnostne ponudbe	Izdelek Green Premium
Uredba REACH	Izjava REACH
REACH, brez snovi SVHC	Da
Direktiva EU ROHS	Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS) Izjava EU RoHS
Brez strupenih težkih kovin	Da
Brez živega srebra	Da
Informacije o izvzetju iz RoHS	Da
Uredba o RoHS za Kitajsko	Izjava O RoHS Za Kitajsko
Razkritje okoljskih podatkov	Okoljski Profil Izdelka

Pogodbena garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------