

Product data sheet

Characteristics

SMVS1000CAI

Easy UPS 1Ph SMVS 1000 VA 230 V sine wave



Pregled

Predstavitev	EASY UPS Line Interactive is an Uninterruptable Power Supply designed for essential power protection in the most unstable power conditions.
--------------	---

Glavno

Vhodna napetost	230 V
Druge vhodne napetosti	220 V 240 V
Izhodna napetost	230 V
Nazivna moč v W	700 W
Nazivna moč v VA	1000 VA
Izdelek ali sestavni del	Brezprekinitveno napajanje (UPS)
Standardni vtič	IEC 60320 C14
Output connection type	6 IEC 60320 C13
Število kablov	1
Tip baterije	Svinčevo-kislinski akumulatorji
Dobavljena oprema	CD z dokumentacijo Uporabniški priročnik USB kabel

Splošno

Število prostih napajalnih modulov	0
Število zasedenih napajalnih modulov	0
Redundanca	No
Velikost UPS	WS

Fizično

Barva	Črna
Višina	22 Cm
Širina	16 Cm
Globina	41 Cm
Teža izdelka	13,6 Kg
Montažna podpora	Samostoječe
Želena montaža	No preference
Montažni način	Ni možna vgradna namestitve
Možnost namestitve na dva stebra	0
Združljivost z USB	No

Vhod

Vhodna frekvenca	45-65 Hz samodejno zaznavanje
Učinkovitost pri polni obremenitvi	165...290 V

Izhod

Največja nastavljiva moč (W)	700 W
Izhodna frekvenca (sinhronizacija z omrežjem)	50/60 Hz +/- 1 Hz nesinhronizirana
Vršni ("Crest") faktor	3 : 1
Topologija	Linijski interaktivni
Tip valovne oblike	Sinusni val
Grafični prikaz	1
Največja nastavljiva moč (VA)	1000 VA
Čas prenosa	2-6 ms typical : 12 ms maximum

Skladnost

Certifikati izdelkov	CE UKCA
Standardi	EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2:2018

Okoljsko

Temperatura okoliškega zraka za delovanje	0...40 °C
Relativna vlažnost	0...95 % Ne kondenzira
Nadmorska višina delovanja	0 do 3000 m
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje	-10...40 °C
Relativna vlažnost shranjevanja	0...95 % Ne kondenzira
Nadmorskavišina shranjevanja	0...15000 M
Akustična raven	45 dBA
IP stopnja zaščite	IP20

Baterije & čas delovanja

Vključeni moduli akumulatorja	0
Število prostih modulov akumulatorja	0
Značilni čas polnjenja	4 H
Napetost baterije	24 V
Kapaciteta baterije	9 Ah
Moč polnjenja akumulatorja (W)	37 W Nazivni
Življenjska doba baterije	3...5 Let/O//A
Razširljivi čas delovanja	0

Komunikacija & upravljanje

Proste reže	1
Alarmna funkcija	Alarm na akumulatorju : alarm za prazen akumulator : neprekinjen alarmni ton pri preobremenitvi

Zaščita pred konicami in filtriranje

Nazivna konična energija	190 J
--------------------------	-------

Embalažna enota

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	33,9 Cm
Package 1 Width	27,2 Cm
Package 1 Length	50,8 Cm
Package 1 Weight	16,565 Kg
Unit Type of Package 2	PAL
Number of Units in Package 2	12
Package 2 Height	113 Cm
Package 2 Width	80 Cm
Package 2 Length	120 Cm
Package 2 Weight	219 Kg

Trajnost ponudbe

Uredba REACH	Izjava REACH
REACH, brez snovi SVHC	Da
Direktiva EU ROHS	Skladnost zagotovljena Izjava EU RoHS
Brez živega srebra	Da
Informacije o izvetju iz RoHS	Da
Uredba o RoHS za Kitajsko	Izjava O RoHS Za Kitajsko
OEE0	Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.

Pogodbena garancija

Garancija	2 years repair or replace
-----------	---------------------------