

## Product data sheet

### Characteristics

# SMVS3000CAI

Easy UPS 1Ph SMVS 3000 VA 230 V sine wave



### Pregled

Predstavitev	EASY UPS Line Interactive is an Uninterruptable Power Supply designed for essential power protection in the most unstable power conditions.
--------------	---

### Glavno

Vhodna napetost	230 V
Druge vhodne napetosti	220 V 240 V
Izhodna napetost	230 V
Nazivna moč v W	2100 W
Nazivna moč v VA	3000 VA
Izdelek ali sestavni del	Brezprekinitveno napajanje (UPS)
Standardni vtič	IEC 60320 C20
Output connection type	6 IEC 60320 C13
Število kablov	1
Tip baterije	Svinčevo-kislinski akumulatorji
Dobavljena oprema	CD z dokumentacijo Uporabniški priročnik USB kabel

### Splošno

Število prostih napajalnih modulov	0
Število zasedenih napajalnih modulov	0
Redundanca	No
Velikost UPS	WS

### Fizično

Barva	Črna
Višina	24 Cm
Širina	18 Cm
Globina	45,5 Cm
Teža izdelka	25,2 Kg
Želena montaža	No preference
Montažni način	Ni možna vgradna namestitvev
Možnost namestitve na dva stebra	0
Združljivost z USB	No

The information provided in this documentation contains general descriptions and/or technical characteristics of the performance of the products contained herein. This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications. It is the duty of any such user or integrator to perform the appropriate and complete risk analysis, evaluation and testing of the products with respect to the relevant specific application or use thereof. Neither Schneider Electric Industries SAS nor any of its affiliates or subsidiaries shall be responsible or liable for misuse of the information contained herein.

## Vhod

Vhodna frekvenca	45-65 Hz +/- 1 Hz samodejno zaznavanje
Učinkovitost pri polni obremenitvi	165...295 V

## Izhod

Največja nastavljiva moč (W)	2100 W
Izhodna frekvenca (sinhronizacija z omrežjem)	50/60 Hz +/- 1 Hz nesinhronizirana
Vršni ("Crest") faktor	3 : 1
Topologija	Linijski interaktivni
Tip valovne oblike	Sinusni val
Grafični prikaz	1
Največja nastavljiva moč (VA)	3000 VA
Čas prenosa	2-6 ms typical : 12 ms maximum

## Skladnost

Certifikati izdelkov	CE UKCA
Standardi	EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2:2018

## Okoljsko

Temperatura okoliškega zraka za delovanje	0...40 °C
Relativna vlažnost	0...95 % Ne kondenzira
Nadmorska višina delovanja	0 do 3000 m
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje	-10...40 °C
Relativna vlažnost shranjevanja	0...95 % Ne kondenzira
Nadmorskavišina shranjevanja	0...15000 M
Akustična raven	45 dBA
IP stopnja zaščite	IP20

## Baterije & čas delovanja

Vključeni moduli akumulatorja	0
Število prostih modulov akumulatorja	0
Značilni čas polnjenja	4 H
Napetost baterije	48 V
Kapaciteta baterije	9 Ah
Moč polnjenja akumulatorja (W)	99 W Nazivni
Življenjska doba baterije	3...5 Let/O//A
Razširljivi čas delovanja	0

## Komunikacija & upravljanje

Proste reže	1
Alarmna funkcija	Alarm na akumulatorju : alarm za prazen akumulator : neprekinjen alarmni ton pri preobremenitvi

## Zaščita pred konicami in filtriranje

Nazivna konična energija	125 J
--------------------------	-------

## Embalážna enota

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	41,4 Cm
Package 1 Width	31,9 Cm
Package 1 Length	60,4 Cm
Package 1 Weight	28,839 Kg
Unit Type of Package 2	PAL
Number of Units in Package 2	4
Package 2 Height	94 Cm
Package 2 Width	80 Cm
Package 2 Length	120 Cm
Package 2 Weight	135,4 Kg
Unit Type of Package 3	P12
Number of Units in Package 3	8
Package 3 Height	94 Cm
Package 3 Width	80 Cm
Package 3 Length	120 Cm
Package 3 Weight	236 Kg

## Trajnost ponudbe

Uredba REACH	<a href="#">Izjava REACH</a>
REACH, brez snovi SVHC	Da
Direktiva EU ROHS	Skladnost zagotovljena <a href="#">Izjava EU RoHS</a>
Brez živega srebra	Da
Informacije o izvzetju iz RoHS	<a href="#">Da</a>
Uredba o RoHS za Kitajsko	<a href="#">Izjava O RoHS Za Kitajsko</a>
OEE0	Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.

## Pogodbena garancija

Garancija	2 years repair or replace
-----------	---------------------------