



Predstavitev

Serijska številka izdelka	Zelio Logic
Izdelek ali sestavni del	Modemski komunikacijski vmesnik
Varnostne kopije podatkov	Flash pomnilnik

Komplementarno

Sestava kompleta	1 x SR2CBL07 Modemski komunikacijski vmesnik
Zdržljivost izdelkov	SR2E SR.B
Funkcija na voljo	Posodobitev spremljanja strojne programske opreme Pošiljanje alarma na e-poštni naslov Pošiljanje alarma/prejemanje navodil Program prenosa
Število sporočil	28
Beleženje električnih podatkov	Diskretna in digitalna vrednost Telefon/E-mail Datum in čas
[Us] Nazivna napajalna napetost	12 do 24 V DC
Omejitve napajalne napetosti	10...28,8 V
Maksimalni tok napajanja	30 MA 12 V 30 MA 24 V 550 A
Maksimalna izguba moči v W	1,1 W
Zaščita pred obratno polarnostjo	Z
Vrednost povezane varovalke	1 A
Električna povezava	1 kabel Com-M Specifično za Zelio, RS232 serijski, Specifičen Zelio komunikacijski protokol Povezava z modemom, AT ukazi 1 kabel Com-Z Specifično za Zelio, Specifičen Zelio komunikacijski protokol Zelio Logic pametni releji SR.B..... in SR2 E..... verzije (>= V3.1)
Izolativnost	1780 V optični sklopnik Com-Z specifičen za Zelio S kablom SR2 CBL07 Com-M specifičen za Zelio
Povezave - terminali	Vijačne sponke, 1 x 0,2 do 1 x 2,5 mm ² AWG 25 do AWG 14) Poltrdno Vijačne sponke, 1 x 0,2 do 1 x 2,5 mm ² AWG 25 do AWG 14) Polprevoden Vijačne sponke, 2 x 0,2 do 2 x 1,5 mm ² AWG 24 do AWG 16) Polprevoden Vijačne sponke, 1 x 0,25 do 1 x 2,5 mm ² AWG 24 do AWG 14) Prilagodljiv S kabelskim koncem Vijačne sponke, 2 x 0,25 do 2 x 0,75 mm ² AWG 24 do AWG 18) Prilagodljiv S kabelskim koncem
Zatezni moment	0,5 N.M
Teža izdelka	0,2 Kg

The information provided in this documentation contains general descriptions and/or technical characteristics of the performance of the products contained herein. This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications. It is the duty of any such user or integrator to perform the appropriate and complete risk analysis, evaluation and testing of the products with respect to the relevant specific application or use thereof. Neither Schneider Electric Industries SAS nor any of its affiliates or subsidiaries shall be responsible or liable for misuse of the information contained herein.

Okolje

Certifikati izdelkov	GOST CSA C-Tick UL
Standardi	EN/IEC 61000-4-11 EN/IEC 61000-4-3 EN/IEC 60068-2-27 Ea EN/IEC 61000-4-4 stopnja 3 EN/IEC 61000-4-12 EN/IEC 61000-4-5 EN/IEC 61000-4-2 stopnja 3 EN/IEC 61000-4-6 stopnja 3 EN/IEC 60068-2-6 Fc
IP stopnja zaščite	IP20 IEC 60529 (Priključni blok) IP40 IEC 60529 (Prednja plošča)
Okoljske značilnosti	EMC direktiva EN/IEC 61000-6-2 EMC direktiva EN/IEC 61000-6-3 EMC direktiva EN/IEC 61000-6-4 EMC direktiva EN/IEC 61131-2 cona B Nizkonapetostna direktiva EN/IEC 61131-2
Motnje radijske/prevodniške	Razred B EN 55022-11 skupina 1
Stopnja onesnaženosti	2 EN/IEC 61131-2
Temperatura okoliškega zraka za delovanje	-20...40 °C IEC 60068-2-1 in IEC 60068-2-2 -20...55 °C IEC 60068-2-1 in IEC 60068-2-2
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje	-40...70 °C
Nadmorska višina delovanja	2000 m
Maksimalni višinski promet	3048 M
Relativna vlažnost	95 % Brez kondenzacije ali kapljanja vode

Embalažna enota

Teža embalaže 1	222,000 G
Višina embalaže 1	0,700 Dm
Širina embalaže 1	1,350 Dm
Dolžina embalaže 1	1,000 Dm

Trajnost ponudbe

Status trajnostne ponudbe	Izdelek Green Premium
Uredba REACH	Izjava REACH
Direktiva EU ROHS	Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS) Izjava EU RoHS
Brez živega srebra	Da
Informacije o izvzetju iz RoHS	Da
Uredba o RoHS za Kitajsko	Izjava O RoHS Za Kitajsko
Razkritje okoljskih podatkov	Okoljski Profil Izdelka
Profil krožnega gospodarstva	Informacije O Izteku Življenjske Dobe
OEE0	Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.
Brez PVC	Da

Pogodbena garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------