

## Product data sheet

### Characteristics

# SR2MOD02

Vmesnik modema - GSM - za komunikacijski vmesnik SR2COM01



### Predstavitev

Serijska izdelka	Zelio Logic
Izdelek ali sestavni del	GSM modem
Tip modema	Tipa quad band 900/1800 MHz, 850/1900 MHz
Varnostne kopije podatkov	Flash pomnilnik

### Komplementarno

Sestava kompleta	GSM modem Pritrditev na DIN letev (sestavljena z GSM modemom) 1 napajalni kabel 1 antena s kablom 2 čepa za montažo plošče
Funkcija na voljo	Pošiljanje alarma/prejemanje navodil Pošiljanje alarma na e-poštni naslov Program prenosa Posodobitev spremljanja strojne programske opreme
Število sporočil	28
Beleženje električnih podatkov	Telefon/E-mail Diskretna in digitalna vrednost Datum in čas
[Us] Nazivna napajalna napetost	12 do 24 V DC
Omejitve napajalne napetosti	5,5...32 V
Maksimalni tok napajanja	165 MA 12 V 87 A 24 V 2100 MA 5,5 V
Maksimalna izguba moči v W	2,1 W
Vrednost povezane varovalke	2,5 A
Električna povezava	1 kabel Com-M Com-M specifičen za Zelio RS232 serijski, Specifičen Zelio komunikacijski protokol Povezava z modemom, AT ukazi 1 antena s kablom 1 kabel 1 kabel Com-Z Com-Z specifičen za Zelio, Specifičen Zelio komunikacijski protokol Zelio Logic pametni releji SR.B..... in SR2 E..... verzije (>= V3.1) Napajalni kabel
Dolžina kabla	1,5 M Napajalni kabel 2,5 M Antena s kablom
Izolativnost	1780 V optični sklopnik Com-Z specifičen za Zelio S kablom SR2 CBL07 Com-M specifičen za Zelio
Povezave - terminali	Vijačne sponke, 1 x 0,25 do 1 x 2,5 mm <sup>2</sup> AWG 24 do AWG 14) Prilagodljiv S kabelskim koncem Vijačne sponke, 2 x 0,25 do 2 x 0,75 mm <sup>2</sup> AWG 24 do AWG 18) Prilagodljiv S kabelskim koncem Vijačne sponke, 1 x 0,25 do 1 x 2,5 mm <sup>2</sup> AWG 24 do AWG 14) Poltrdno Vijačne sponke, 1 x 0,25 do 1 x 2,5 mm <sup>2</sup> AWG 24 do AWG 14) Polprevoden Vijačne sponke, 2 x 0,25 do 2 x 1,5 mm <sup>2</sup> AWG 23 do AWG 16) Polprevoden
Zatezni moment	0,5 N.M
Teža izdelka	0,335 Kg





## Okolje

Certifikati izdelkov	UL PTCRB GOST CSA IC FCC del 15 standard C-Tick
Standardi	EN/IEC 60068-2-6 Fc EN/IEC 60068-2-32
Elektromagnetna združljivost	Prevajani in sevani izpusti Razred B skupina 1 EN 55022-11
IP stopnja zaščite	IP31 IEC 60529
Okoljske značilnosti	Niskonapetostna direktiva EN/IEC 60950-1 Direktiva R in TTE ETSI EN 301419-1 Direktiva R in TTE ETSI EN 301 489-7 Direktiva R in TTE ETSI EN 301 511 EMC direktiva ETSI EN 301 489-1
Stopnja onesnaženosti	2 EN/IEC 61131-2
Temperatura okoliškega zraka za delovanje	-20...55 °C IEC 60068-2-2 -20...55 °C IEC 60068-2-2
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje	-40...70 °C
Nadmorska višina delovanja	2000 m
Maksimalni višinski promet	3048 M
Relativna vlažnost	0...95 % 55 °C Brez kondenzacije 0...95 % Brez kondenzacije, Med shranjevanjem

## Embalažna enota

Tip enote v embalaži 1	PCE
Število enot v embalaži 1	1
Teža embalaže 1	318 G
Višina embalaže 1	7,5 Cm
Širina embalaže 1	7,5 Cm
Dolžina embalaže 1	14,7 Cm
Tip enote v embalaži 2	S03
Število enot v embalaži 2	20
Teža embalaže 2	6,895 Kg
Višina embalaže 2	30 Cm
Širina embalaže 2	30 Cm
Dolžina embalaže 2	40 Cm

## Trajnost ponudbe

Uredba REACH	 <a href="#">Izjava REACH</a>
Direktiva EU ROHS	Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)  <a href="#">Izjava EU RoHS</a>
Brez živega srebra	Da
Informacije o izvetju iz RoHS	 Da
Uredba o RoHS za Kitajsko	 <a href="#">Izjava O RoHS Za Kitajsko</a>
Brez PVC	Da

## Pogodbena garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------