


Product data sheet

Characteristics

SR3B261JD

Modularni pametni rele Zelio Logic - 26 I/O - 12 V DC - ura - zaslon



Predstavitev

Serijska izdelka	Zelio Logic
Izdelek ali sestavni del	Modularni pametni rele

Komplementarno

Lokalni zaslon	Z
Številke ali kontrolne shemske linije	0...500 FBD 0...240 Lestvica
Maksimalni čas cikla	6...90 Ms
Varnostni čas	10 years at 25 °C
Prehitevanje/zamujanje ure	12 min/year at 0...55 °C 6 s/month at 25 °C
Checks	Programski pomnilnik za vsako napajanje
[Us] Nazivna napajalna napetost	12 V
Omejitve napajalne napetosti	10,4...14,4 V
Maksimalni tok napajanja	250 MA Brez podaljška) 400 MA Z razširitvami)
Izguba energije v W	3 W Brez podaljška 5 W Z razširitvami
Zaščita pred obratno polarnostjo	Z
Diskretna vhodna številka	16 EN/IEC 61131-2 tip 1
Diskretni vhod tip	Upor
Diskretni vhod napetost	12 V DC
Diskretni vhodni tok	4 MA
Štetje frekvence	1 KHz Diskretni vhod
Stanje napetosti 1 zagotovljeno	>= 7 V IB do IG uporabljen kot diskretni vhodni tokokrog >= 5,6 V I1 do IA in IH do IR diskretni vhodni tokokrog
Stanje napetosti 0 zagotovljeno	<= 3 V IB do IG uporabljen kot diskretni vhodni tokokrog <= 2,4 V I1 do IA in IH do IR diskretni vhodni tokokrog
Tokovno stanje 1 zagotovljeno	>= 2 mA I1 do IA in IH do IR diskretni vhodni tokokrog) >= 0,5 mA IB do IG uporabljen kot diskretni vhodni tokokrog)
Tokovno stanje 0 zagotovljeno	<= 0,2 mA IB do IG uporabljen kot diskretni vhodni tokokrog) <= 0,9 mA I1 do IA in IH do IR diskretni vhodni tokokrog)
Združljivost vhoda	3-žični senzorji bližine PNP Diskretni vhod
Številka analognega vhoda	6
Tip analognega vhoda	Navadni/Splošni/Skupni način
Območje analognega vhoda	0 do 12 V 0 do 10 V
Največja dopustna napetost	14,4 V Analogni vhodni tokokrog

Ločljivost analognega vhoda	8 bitov pri maksimalni napetosti
LSB vrednost	39 mV Analogni vhodni tokokrog
Čas konverzije	Čas cikla pametnega releja Analogni vhodni tokokrog
Napaka konverzije	+/- 5 % 25 °C Analogni vhodni tokokrog +/- 6,2 % 55 °C Analogni vhodni tokokrog
Natančnost ponovitve	+/- 2 % 55 °C Analogni vhodni tokokrog
Razdalja delovanja	10 m Med postajami s zaslonskim kablom (senzor ni izoliran) Analogni vhodni tokokrog
Vhodna impedanca	14 kOhm IB do IG uporabljen kot analogni vhodni tokokrog 14 kOhm IB do IG uporabljen kot diskretni vhodni tokokrog 2.7 kOhm I1 do IA in IH do IR diskretni vhodni tokokrog
Število odvodov	10 Rele
Mejne vrednosti izhodne napetosti	24 do 250 V AC Relejni izhod) 5...30 V DC (relay output)
Tip kontakta in sestava	NO Relejni izhod
Izhodni termični tok	5 A za 2 izhoda Relejni izhod 8 A za 8 izhode Relejni izhod
Električna vzdržljivost	AC-12: 500000 cycles at 230 V, 1.5 A for relay output conforming to EN/IEC 60947-5-1 AC-15: 500000 cycles at 230 V, 0.9 A for relay output conforming to EN/IEC 60947-5-1 DC-12: 500000 cycles at 24 V, 1.5 A for relay output conforming to EN/IEC 60947-5-1 DC-13: 500000 cycles at 24 V, 0.6 A for relay output conforming to EN/IEC 60947-5-1
Preklopna zmogljivost v mA	>= 10 mA at 12 V (relay output)
Operativna hitrost v Hz	0.1 Hz (at Ie) for relay output 10 Hz (no load) for relay output
Mehanska vzdržljivost	10000000 Cycles for relay output
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu	4 KV EN/IEC 60947-1 and EN/IEC 60664-1
Ura	Z
Odzivni čas	10 ms Od stanja 0 do stanja 1)Relejni izhod 5 ms Od stanja 1 do stanja 0)Relejni izhod
Povezave - terminali	Screw terminals, 1 x 0.2...1 x 2.5 mm ² (AWG 25...AWG 14) semi-solid Screw terminals, 1 x 0.2...1 x 2.5 mm ² (AWG 25...AWG 14) solid Screw terminals, 1 x 0.25...1 x 2.5 mm ² (AWG 24...AWG 14) flexible with cable end Screw terminals, 2 x 0.2...2 x 1.5 mm ² (AWG 24...AWG 16) solid Screw terminals, 2 x 0.25...2 x 0.75 mm ² (AWG 24...AWG 18) flexible with cable end
Zatezni moment	0,5 N.M
Prenapetostna kategorija	III conforming to EN/IEC 60664-1
Teža izdelka	0,4 Kg

Okolje

Odpornost na mikro-razpoke	1 Ms Ponavljan 20-krat
Certifikati izdelkov	C-Tick UL CSA GL GOST
Standardi	EN/IEC 60068-2-6 Fc EN/IEC 61000-4-12 EN/IEC 61000-4-3 EN/IEC 61000-4-6 stopnja 3 EN/IEC 61000-4-5 EN/IEC 61000-4-11 EN/IEC 61000-4-2 stopnja 3 EN/IEC 60068-2-27 Ea EN/IEC 61000-4-4 stopnja 3
IP stopnja zaščite	IP20 (terminal block) conforming to IEC 60529 IP40 (front panel) conforming to IEC 60529
Okoljske značilnosti	EMC directive conforming to EN/IEC 61000-6-2 EMC directive conforming to EN/IEC 61000-6-3 EMC directive conforming to EN/IEC 61000-6-4 EMC directive conforming to EN/IEC 61131-2 zone B Low voltage directive conforming to EN/IEC 61131-2

Motnje radijske/prevodniške	Class B conforming to EN 55022-11 group 1
Stopnja onesnaženosti	2 conforming to EN/IEC 61131-2
Temperatura okoliškega zraka za delovanje	-20...40 °C in non-ventilated enclosure conforming to IEC 60068-2-1 and IEC 60068-2-2 -20...55 °C conforming to IEC 60068-2-1 and IEC 60068-2-2
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje	-40...70 °C
Nadmorska višina delovanja	2000 m
Maksimalni višinski promet	3048 M
Relativna vlažnost	95 % without condensation or dripping water

Embalažna enota

Teža embalaže 1	0,380 Kg
Višina embalaže 1	0,680 Dm
Širina embalaže 1	1,000 Dm
Dolžina embalaže 1	1,330 Dm

Trajnost ponudbe

Status trajnostne ponudbe	Izdelek Green Premium
Uredba REACH	 Izjava REACH
Direktiva EU ROHS	Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)  Izjava EU RoHS
Brez živega srebra	Da
Informacije o izvzetju iz RoHS	 Da
Uredba o RoHS za Kitajsko	 Izjava O RoHS Za Kitajsko
Razkritje okoljskih podatkov	 Okoljski Profil Izdelka
Profil krožnega gospodarstva	 Informacije O Izteku Življenjske Dobe
OEE0	Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjstskimi odpadki.
Brez PVC	Da

Pogodbena garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------