

Product data sheet

Characteristics

SR3MBU01BD

Modbus omrežni podrejeni komunikacijski modul - za SR3 24 V DC pametni rele



Predstavitev

| | |
|--------------------------|-------------------------|
| Serijska izdelka | Zelio Logic |
| Izdelek ali sestavni del | Modbus slave kom. modul |
| Način ožičenja | 2 ali 4 žice |

Komplementarno

| | |
|-------------------------------|---|
| Združljivost izdelkov | Vsi moduli z 24 V ponudbo SR3 B...BD |
| Protokol komunikacijskih vrat | Modbus |
| Podpora komunikacijskih vrat | RS485 |
| Električna povezava | 1 konektor RJ45 |
| Prenosni okvir | RTU ASCII |
| Hitrost prenosa | 1200 baudov 9600 baudov 38400 baudov 19200 baudov 57600 baudov 28800 baudov 2400 baudov 4800 baudov |
| Pariteta | NO Liho Sodo |
| Število naslovov | 1...247 |
| Programski jezik | FBD Lestvica |
| Povezave - terminali | Vijačne sponke, 1 x 0,25 do 1 x 2,5 mm ² AWG 24 do AWG 14) Poltrdno Vijačne sponke, 1 x 0,25 do 1 x 2,5 mm ² AWG 24 do AWG 14) Polprevoden Vijačne sponke, 2 x 0,25 do 2 x 1,5 mm ² AWG 23 do AWG 16) Polprevoden Vijačne sponke, 1 x 0,25 do 1 x 2,5 mm ² AWG 24 do AWG 14) Prilagodljiv S kabelskim koncem Vijačne sponke, 2 x 0,25 do 2 x 0,75 mm ² AWG 24 do AWG 18) Prilagodljiv S kabelskim koncem |
| Zatezni moment | 0,5 N.M |
| Lokalno signaliziranje | Komunikacija 1 LED Vklop 1 LED |
| Teža izdelka | 0,11 Kg |

The information provided in this documentation contains general descriptions and/or technical characteristics of the performance of the products contained herein. This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications. It is the duty of any such user or integrator to perform the appropriate and complete risk analysis, evaluation and testing of the products with respect to the relevant specific application or use thereof. Neither Schneider Electric Industries SAS nor any of its affiliates or subsidiaries shall be responsible or liable for misuse of the information contained herein.

Okolje

| | |
|--|---|
| Certifikati izdelkov | GOST CSA GL C-Tick UL |
| Standardi | EN/IEC 60068-2-27 Ea EN/IEC 61000-4-3 EN/IEC 61000-4-4 stopnja 3 EN/IEC 61000-4-2 stopnja 3 EN/IEC 61000-4-5 EN/IEC 60068-2-6 Fc |
| IP stopnja zaščite | IP20 IEC 60529 (Priključni blok) IP40 IEC 60529 (Prednja plošča) |
| Okoljske značilnosti | EMC direktiva EN/IEC 61000-6-2 EMC direktiva EN/IEC 61000-6-3 EMC direktiva EN/IEC 61000-6-4 EMC direktiva EN/IEC 61131-2 cona B Nizkonapetostna direktiva EN/IEC 61131-2 |
| Motnje radijske/prevodniške | Razred B EN 55022-11 skupina 1 |
| Stopnja onesnaženosti | 2 EN/IEC 61131-2 |
| Temperatura okoliškega zraka za delovanje | -20...40 °C IEC 60068-2-1 in IEC 60068-2-2 -20...55 °C IEC 60068-2-1 in IEC 60068-2-2 |
| Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje | -40...70 °C |
| Nadmorska višina delovanja | 2000 m |
| Maksimalni višinski promet | 3048 M |
| Relativna vlažnost | 95 % Brez kondenzacije ali kapljanja vode |

Embalažna enota

| | |
|---------------------------|---------|
| Tip enote v embalaži 1 | PCE |
| Število enot v embalaži 1 | 1 |
| Teža embalaže 1 | 102 G |
| Višina embalaže 1 | 6 Cm |
| Širina embalaže 1 | 6,5 Cm |
| Dolžina embalaže 1 | 11 Cm |
| Tip enote v embalaži 2 | S03 |
| Število enot v embalaži 2 | 48 |
| Teža embalaže 2 | 5,54 Kg |
| Višina embalaže 2 | 30 Cm |
| Širina embalaže 2 | 30 Cm |
| Dolžina embalaže 2 | 40 Cm |

Trajnost ponudbe

| | |
|-------------------------------|--|
| Direktiva EU ROHS | Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS) Izjava EU RoHS |
| Brez živega srebra | Da |
| Informacije o izvetju iz RoHS | Da |
| Uredba o RoHS za Kitajsko | Izjava O RoHS Za Kitajsko |
| Razkritje okoljskih podatkov | Okoljski Profil Izdelka |
| Profil krožnega gospodarstva | Informacije O Izteku Življenjske Dobe |
| OEE0 | Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki. |
| Brez PVC | Da |

Pogodbena garancija

| | |
|-----------|-----------|
| Garancija | 18 months |
|-----------|-----------|