



### Predstavitev

Serijska izdelka	Zelio Logic
Izdelek ali sestavni del	Ethernet komunikacijski modul

### Komplementarno

Združljivost izdelkov	Vsi moduli z 24 V ponudbo SR3 B...BD
Protokol komunikacijskih vrat	Ethernet
Podpora komunikacijskih vrat	10/100BASE-T
Električna povezava	1 konektor RJ45
Programski jezik	FBD
Povezave - terminali	Vijačne sponke, 1 x 0,25 do 1 x 2,5 mm <sup>2</sup> AWG 24 do AWG 14) Poltrdno Vijačne sponke, 1 x 0,25 do 1 x 2,5 mm <sup>2</sup> AWG 24 do AWG 14) Polprevoden Vijačne sponke, 2 x 0,25 do 2 x 1,5 mm <sup>2</sup> AWG 23 do AWG 16) Polprevoden Vijačne sponke, 1 x 0,25 do 1 x 2,5 mm <sup>2</sup> AWG 24 do AWG 14) Prilagodljiv S kablenskimi koncerni Vijačne sponke, 2 x 0,25 do 2 x 0,75 mm <sup>2</sup> AWG 24 do AWG 18) Prilagodljiv S kablenskimi koncerni
Zatezni moment	0,5 N.M
Lokalno signaliziranje	Komunikacija(LK/ACT 10/100) 1 LED Stanje (STS) 1 LED
Teža izdelka	0,11 Kg

### Okolje

Certifikati izdelkov	CSA C-Tick GOST UL
Standardi	EN/IEC 61000-4-4 stopnja 3 EN/IEC 61000-4-5 EN/IEC 61000-4-2 stopnja 3 EN/IEC 61000-4-3 EN/IEC 60068-2-6 Fc EN/IEC 60068-2-27 Ea
IP stopnja zaščite	IP20 IEC 60529 Priključni blok) IP40 IEC 60529 Prednja plošča)
Okoljske značilnosti	EMC direktiva EN/IEC 61000-6-2 EMC direktiva EN/IEC 61000-6-3 EMC direktiva EN/IEC 61000-6-4 EMC direktiva EN/IEC 61131-2 cona B Nizkonapetostna direktiva EN/IEC 61131-2
Motnje radijske/prevodniške	Razred B EN 55022-11 skupina 1
Stopnja onesnaženosti	2 EN/IEC 61131-2

Temperatura okoliškega zraka za delovanje	-20...40 °C IEC 60068-2-1 in IEC 60068-2-2 -20...55 °C IEC 60068-2-1 in IEC 60068-2-2
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje	-40...70 °C
Nadmorska višina delovanja	2000 m
Maksimalni višinski promet	3048 M
Relativna vlažnost	95 % Brez kondenzacije ali kapljanja vode

### Embalažna enota

Tip enote v embalaži 1	PCE
Število enot v embalaži 1	1
Teža embalaže 1	109 G
Višina embalaže 1	6 Cm
Širina embalaže 1	6,5 Cm
Dolžina embalaže 1	11 Cm
Tip enote v embalaži 2	S03
Število enot v embalaži 2	48
Teža embalaže 2	5,78 Kg
Višina embalaže 2	30 Cm
Širina embalaže 2	30 Cm
Dolžina embalaže 2	40 Cm

### Trajnost ponudbe

Status trajnostne ponudbe	Izdelek Green Premium
Uredba REACH	<a href="#">Izjava REACH</a>
Direktiva EU ROHS	Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS) <a href="#">Izjava EU RoHS</a>
Brez živega srebra	Da
Informacije o izvetju iz RoHS	<a href="#">Da</a>
Uredba o RoHS za Kitajsko	<a href="#">Izjava O RoHS Za Kitajsko</a>
Razkritje okoljskih podatkov	<a href="#">Okoljski Profil Izdelka</a>
Profil krožnega gospodarstva	<a href="#">Informacije O Izteku Življenjske Dobe</a>
OEEO	Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.
Brez PVC	Da

### Pogodbena garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------