

Product data sheet

Characteristics

SRVS10KIL

Easy UPS 1 - fazni on-line SRVS 10000 VA
230 V z povečano baterijo



Pregled

Predstavitev	For small to medium businesses, Easy UPS 1 Ph On-Line provides essential power protection for unstable power conditions, ensuring consistent and reliable connectivity at the most critical moments.
Dobavni rok	Običajno v zalogi

Glavno

Main Input Voltage	230 V
Other Input Voltage	220 V 240 V
Main Output Voltage	230 V
Other Output Voltage	220 V 240 V
Nazivna moč v W	10000 W
Nazivna moč v VA	10000 VA
Tip izhodnega konektorja	Fiksno ožičenje 3-žično (1F + N + G) 1
Provided equipment	1 USB kabel 1 RS-232 konfiguracijski kabel 1 external battery pack 1 battery cable Uporabniški priročnik

Splošno

Število zasedenih napajalnih modulov	0
Število prostih napajalnih modulov	0
Redundanca	No

Fizično

Barva	Črna (RAL 7010)
Višina	36,8 Cm
Širina	38 Cm
Globina	48,5 Cm
Teža izdelka	76,5 Kg
Lokacija montaže	Spredaj
Želena montaža	No preference
Montažni način	Ni možna vgradna namestitvev
Združljivost z USB	Yes
Montažni položaj	Vertikalno

Vhod

Učinkovitost pri polni obremenitvi	110 do 300 V Polovična obremenitev 176 do 300 V Polna obremenitev
Število vhodnih konektorjev	1 fiksno ožičenje 3-žično (1F + N + G)
Vhodna frekvenca	40-70 Hz samodejno zaznavanje

Izhod

Največja nastavljiva moč (VA)	10000 VA
Največja nastavljiva moč (W)	10000 W
Izhodna frekvenca (sinhronizacija z omrežjem)	50/60 Hz +/- 3 Hz sinhronizacija z omrežjem
Topologija	Dvojna pretvorba Online
Tip valovne oblike	Sinusni val
Učinkovitost pri polni obremenitvi	94 % Polna obremenitev)
Dodatne informacije	Možnost konfiguracije za nominalno izhodno napetost 220 : 230 ali 240
Tip obvoda	Notranji obvod (samodejni in ročni)
Vršni ("Crest") faktor	3 : 1

Skladnost

Certifikati izdelkov	CE UKCA
Standardi	EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2:2018

Okoljsko

Temperatura okoliškega zraka za delovanje	0...40 °C
Relativna vlažnost	0...95 % Ne kondenzira
Nadmorska višina delovanja	0 do 3000 m
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje	-15...60 °C
Relativna vlažnost shranjevanja	Ne kondenzira 0...95 %
Nadmorskavišina shranjevanja	0...15000 M
Akustična raven	58 dBA
Desipacija toplote	2128 Btu/H
IP stopnja zaščite	IP20

Baterije & čas delovanja

Tip baterije	Svinčevo-kislinski akumulatorji
Napetost baterije	240 V
Vključeni moduli akumulatorja	0
Število prostih modulov akumulatorja	0
Značilni čas polnjenja	3 H
Življenjska doba baterije	3...5 Let/O/I/A
Moč polnjenja akumulatorja (W)	1170 W Nazivni
Možnosti baterije	SRVS240BP-9A 1 3024 VAh SRVS240BP-9A 2 4536 VAh SRVS240BP-9A 3 6048 VAh SRVS240BP-9A 4 7560 VAh

Komunikacija & upravljanje

Alarmna funkcija	Alarm na akumulatorju : alarm za prazen akumulator : neprekinjen alarmni ton pri preobremenitvi
Alarmna funkcija	Večfunkcijska lcd-konzola za prikaz stanja in nadzor
Izklop v sili (EPO)	Da
Proste reže	1

Zaščita pred konicami in filtriranje

Nazivna konična energija	600 J
--------------------------	-------

Embalážna enota

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	46 Cm
Package 1 Width	58 Cm
Package 1 Length	57 Cm
Package 1 Weight	82,5 Kg

Trajnost ponudbe

Uredba REACH	Izjava REACH
Direktiva EU ROHS	Skladnost zagotovljena Izjava EU RoHS
Brez živega srebra	Da
Informacije o izvzetju iz RoHS	Da
Uredba o RoHS za Kitajsko	Izjava O RoHS Za Kitajsko
OEE0	Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.

Pogodbena garancija

Garancija	2 years repair or replace
-----------	---------------------------