

STBCPS2111K

Modicon STB - komplet za pomožno napajanje
- za logiko I/O modula



Glavno

Serijski izdelki	Modicon STB distribuirana I/O rešitev
Izdelek ali sestavni del	Pomožni napajalnik
Uporaba izdelka za specifične aplikacije	Napajanje za logiko I/O modula

Komplementarno

Sestava kompleta	Terminalski konektor vzmetne sponke STBXBA2100 baza STBCPS2111 modul Terminalski vijaki konektor
[Us] Nazivna napajalna npetost	24 V
Tip napajalnega tokokroga	DC
Omejitve napajalne napetosti	19,2...30 V
Vhodni tok	400 MA
Izhodna napetost	5,25 V +/- 0,21 % Logično vodilo
Tip izhodne napetosti	DC
Izhodni tok	1,2 A
Električna povezava	2 zatiča za odstranljiv konektor Napajanje
Označevanje	CE
Prenapetostna kategorija	II

Okolje

Elektromagnetna združljivost	Odpornost na elektromagnetno interferenco IEC 61131-2
Certifikati izdelkov	UL CSA FM razred 1 divizija 2
Stopnja onesnaženosti	2 v skladu s/zIEC 60664-1
Nadmorska višina delovanja	<= 2000 m
IP stopnja zaščite	IP20v skladu zEN 61131-2 razred 1
Temperatura okoliškega zraka za delovanje	-25...70 °C Brez redukcije)
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje	-40...85 °C
Relativna vlažnost	95 % 60 °C Brez kondenzacije
Odpornost proti vibracijam	3 Gn 58...150 Hz 35 x 7,5 mm simetrična DIN letev 5 gn 58...150 Hz 35 x 15 mm simetrična DIN letev +/- 0,35 mm 10...58 Hz
Odporno proti udarcu	30 Gn 11 ms IEC 88 referenca 2-27

The information provided in this documentation contains general descriptions and/or technical characteristics of the performance of the products contained herein. This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications. It is the duty of any such user or integrator to perform the appropriate and complete risk analysis, evaluation and testing of the products with respect to the relevant specific application or use thereof. Neither Schneider Electric Industries SAS nor any of its affiliates or subsidiaries shall be responsible or liable for misuse of the information contained herein.

Embalažna enota

Tip enote v embalaži 1	PCE
Število enot v embalaži 1	1
Teža embalaže 1	120,0 G
Višina embalaže 1	2,6 Cm
Širina embalaže 1	8,0 Cm
Dolžina embalaže 1	13,0 Cm
Tip enote v embalaži 2	S02
Število enot v embalaži 2	42
Teža embalaže 2	5,4 Kg
Višina embalaže 2	15,0 Cm
Širina embalaže 2	30,0 Cm
Dolžina embalaže 2	40,0 Cm

Trajnost ponudbe

Status trajnostne ponudbe	Izdelek Green Premium
Uredba REACH	Izjava REACH
Direktiva EU ROHS	Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS) Izjava EU RoHS
Brez živega srebra	Da
Informacije o izvzetju iz RoHS	Da
Uredba o RoHS za Kitajsko	Izjava O RoHS Za Kitajsko
Razkritje okoljskih podatkov	Okoljski Profil Izdelka
Profil krožnega gospodarstva	Informacije O Izteku Življenjske Dobe
OEE0	Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.

Pogodbena garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------

Dimensions

