

# STBNCO2212

## Standardni modul omrežnega vmesnika STB - CANopen - 1 Mbit/s



### Glavno

Serijska številka	Modicon STB distribuirana I/O rešitev
Izdelek ali sestavni del	Standardni modul za omrežni vmesnik
Integriran tip povezave	CANopen bus CIA DS-301 9-smerni moški SUB-D konektor Dvojno zaščiten zaviti par Vodilo) CANopen bus CIA DS-301 HE-13 Vrata RS232) CANopen bus CIA DS-301 8-smerna ženska Vrata RS232)
Število segmentov	1 primren, maks, 6 razširitev
Število podrejenih	127
Hitrost prenosa	1 Mbit/s 30 m 10 kbitov/s 5000 m
Strukturni tip	CAN vzbujalno vodilo

### Komplementarno

Število adresabilnih I/O modulov	0...32 Na otok
Komunikacijska storitev	Storitveni podatkovni objekt (SDO) Upravljanje omrežja (NMT) Procesni podatkovni objekt (PDO)
[Us] Nazivna napajalna napetost	24 V DC
Tip napajanja	SELV
Maksimalni tok napajanja	700 A
Omejitve napajalne napetosti	19,2...30 V
Vhodni tok	430 MA Napajalni tokokrog
Nominalni izhodni tok	0,575 A 60...70 °C 1,2 A
Izhodna napetost	5,25 V DC +/- 0,21 %)Logično vodilo
Označevanje	CE
Prenapetostna kategorija	II
Status LED	1 LED (Zelena) CAN RUN 1 LED (Zelena) Otoško stanje (RUN) 1 LED (Zelena) Napajanje (PWR) 1 LED (Rdeča) CAN ERR 1 LED (Rdeča) Napaka modula (ERR) 1 LED (Rumena) Testni način
Globina	70 Mm
Višina	40 Mm
Širina	128,3 Mm
Teža izdelka	0,135 Kg

### Okolje

Elektromagnetna združljivost	Odpornost na elektromagnetno interferenco IEC 61131-2
Certifikati izdelkov	ATEX Cat 3G FM razred 1 divizija 2 CSA UL C-Tick
Stopnja onesaženosti	2 v skladu s/zIEC 60664-1
Nadmorska višina delovanja	<= 2000 m
IP stopnja zaščite	IP20v skladu zEN 61131-2 razred 1

Temperatura okoliškega zraka za delovanje	0...60 °C Brez redukcije) -25...70 °C Z redukcijskim faktorjem)
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje	-40...85 °C
Relativna vlažnost	95 % 60 °C Brez kondenzacije
Odpornost proti vibracijam	3 Gn 58...150 Hz 35 x 7,5 mm simetrična DIN letev 5 gn 58...150 Hz 35 x 15 mm simetrična DIN letev +/- 0,35 mm 10...58 Hz
Odporno proti udarcu	30 Gn 11 ms IEC 88 referenca 2-27

## Embalažna enota

Tip enote v embalaži 1	PCE
Število enot v embalaži 1	1
Teža embalaže 1	178,0 G
Višina embalaže 1	4,3 Cm
Širina embalaže 1	7,2 Cm
Dolžina embalaže 1	13,0 Cm
Tip enote v embalaži 2	S02
Število enot v embalaži 2	30
Teža embalaže 2	5,64 Kg
Višina embalaže 2	15,0 Cm
Širina embalaže 2	30,0 Cm
Dolžina embalaže 2	40,0 Cm

## Trajnost ponudbe

Uredba REACH	 <a href="#">Izjava REACH</a>
Direktiva EU ROHS	Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)  <a href="#">Izjava EU RoHS</a>
Brez živega srebra	Da
Informacije o izvetju iz RoHS	 <a href="#">Da</a>
Uredba o RoHS za Kitajsko	 <a href="#">Izjava O RoHS Za Kitajsko</a>
Razkritje okoljskih podatkov	 <a href="#">Okoljski Profil Izdelka</a>
OEEO	Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjstvi odpadki.

## Pogodbena garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------

Dimensions

