

Podatkovni list izdelkov

Specifikacije



Pomožni kontakt, Acti9 A9A, iOF, 1 C/O, 100mA do 6A, 24VAC do 415VAC, 24-130 VDC, spodnji priklj.

A9A26904

Cena* brez DDV-ja: 8,39 EUR

Glavno

Ponudba izdelkov	Acti 9
Izdelek ali sestavni del	OC stik
Kratko ime naprave	IOF
Sestava signalnih kontaktov	1 C/O
[In] Nazivni tok	0,1...6 A pri24 do 240 V, AC 50/60 Hz 0,1...3 A pri415 V, AC 50/60 Hz 0,1...6 A pri24 V, DC 0,1...2 A pri48 V, DC 0,1...1,5 A pri60 V, DC 0,1...1 A pri130 V, DC
9 mm rastri	1
Standardi	EN/IEC 60947-5-1 GB/T 14048.5
Certifikati izdelkov	CE UKCA
Oznake kakovosti	EAC CCC CMIM

Komplementarno

[Ui] Nazivna izolacijska trdnost	500 V
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu	4 kV
Montažni način	Konektor za spenjanje
Lokacija montaže	Leva stran odklopnika
Montažna podpora	DIN letev
Združljivost igličaste zbiralke in distribucijskega bloka	Zgoraj: Da
Višina	86 mm
Width	9 mm
Globina	73 mm
Teža izdelka	32 g
Barva	Bela
Povezave - terminali	Vijačni priključek (Dno) 1 kabel/Ii1...4 mm² - Togo Vijačni priključek (Dno) 1 kabel/Ii0,5...2,5 mm² - Prilagodljiv Vijačni priključek (Dno) 2 kabel/Ii2,5 mm² - Togo Vijačni priključek (Dno) 2 kabel/Ii1,5 mm² - Prilagodljivo s kapico
Dolžina blankiranja žice	10 mm

Zatezni moment 1 N.m Dno
Vse objavljene cene so določene izključno kot priporočene maloprodajne cene podjetja Schneider Electric brez vključenega DDV, so informativnega značaja in ne zavezujejo. Končna določitev maloprodajne cene je v celoti v diskreciji posameznega prodajalca. Objavljene priporočene cene, opisi, tehnične specifikacije ter podatki v tem ceniku se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.

Izjava o omejitvi odgovornosti: Ta dokumentacija ni na voljo kot nadomestek in se ne sme uporabljati za ugotavljanje ustreznosti ali zanesljivosti teh izdelkov za specifične načine.

Okolje

IP stopnja zaščite	IP20
Stopnja onesnaženosti	3
Tropikalizacija	2
Relativna vlažnost	95 % pri 55 °C
Temperatura okoliškega zraka za delovanje	−35...70 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje	−40...85 °C

Embalažna enota

Embalažna enota Paketa 1	PCE
Število enot v Paketu 1	1
Paket 1 Višina	2,100 cm
Paket 1 Širina	8,000 cm
Paket 1 Dolžina	9,300 cm
Paket 1 Teža	41,000 g
Embalažna enota Paketa 2	BB1
Število enot v Paketu 2	12
Paket 2 Višina	8,500 cm
Paket 2 Širina	10,000 cm
Paket 2 Dolžina	27,000 cm
Paket 2 Teža	570,000 g
Embalažna enota Paketa 3	S03
Število enot v Paketu 3	120
Paket 3 Višina	30,000 cm
Paket 3 Širina	30,000 cm
Paket 3 Dolžina	40,000 cm
Paket 3 Teža	6,300 kg

Environmental Data

Podjetje Schneider Electric želi doseči status neto ničle do leta 2050 s partnerstvi v dobavni verigi, materiali z manjšim vplivom in krožnostjo prek naše stalne kampanje "Use Better, Use Longer, Use Again", ki podaljšuje življenjsko dobo izdelka in omogoča recikliranje.

[Razlaga Environmental Data >](#)

[Kako ocenjujemo trajnost izdelkov >](#)

Okoljski odtis

Ogljični odtis (kg CO2 eq.)	1
-----------------------------	---

Razkritje o vplivu na okolje	Okoljski profil izdelka
------------------------------	---

Use Better

Materiali in embalaža

Embalaža iz recikliranega kartona	Ne
-----------------------------------	----

Embalaža brez plastike	Ne
------------------------	----

RoHS EU Direktiva	Skladnost zagotovljena
-----------------------------------	------------------------

Uredba REACH	Izjava REACH
--------------	------------------------------

Kitajska uredba RoHS	Izjava o RoHS za Kitajsko
----------------------	---

Use Again

Ponovno pakiranje in predelava

Profil krožnosti	Informacije o izteku življenjske dobe
------------------	---

Vzemi nazaj	No
-------------	----