

Product data sheet

Characteristics

TA10D2S0633TPE

Preklopno stikalo, TransferPacT Automatic,
63A, 2P, vrtljiva stikala, ohišje 100A



Glavno

Serijska izdelka	TransferPacT
Izdelek ali sestavni del	Automatic transfer switch
Aplikacija naprave	Spremenjen vir napajanja
Opis polov	2P
Tip omrežja	AC
Omrežna frekvenca	50/60 Hz
Povezava navzdol	Screwed
Montažni način	Pritrjen
Povezava navzgor	Screwed
Indikacija položaja kontakta	Da
[Icm] Nazivni kratkostični priklopni tok	15 KA Samo odklopnik s stikalom 400 V AC pri 50 Hz 75 KA Z zaščitnim odklopnikom v smeri proti toku 400 V AC pri 50 Hz
Primerno za izolativnost	Da

Komplementarno

Transfer switch class	PC
Število kontaktnih položajev	3
Sestava signalnih kontaktov	1 NO + 2 NC 1 NC + 2 NO 2 NO
Utilization category	AC-33B
[Ue] Nazivna operativna napetost	230 V AC 50/60 Hz
Tip krmiljenja	Vrtljiv gumb Izbirno stikalo
Način delovanja	Avtomatski Priročnik
Montažna podpora	Plošča DIN letev
Opis možnosti za zaklepanje	Ključavnica v položaju OFF
Nazivno delovanje	Neprekinjeno
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost	Stikalo: 800 V Controller: 500 V
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu	Stikalo: 6 kV Controller: 6 kV
Najvišji [Ie] nazivni obratovalni tok	63 A
Mehansko zapiranje	Z
Mehanska vzdržljivost	8000 Ciklov
Priključni raster	18 Mm
[Icw] Dovoljen kratkotrajen nazivni tok	5 KA med 0.1 s
Višina	145 Mm
Širina	306 Mm
Globina	94 Mm
Teža izdelka	3,4 Kg
[Ith] Konvencionalni prostozračni toplotni tok	63 A pri 60 °C

Okolje

Standardi	IEC 60947-6-1
Certifikati izdelkov	CE[RETURN]CB[RETURN]CCC
IP stopnja zaščite	Spredaj IP40 auto mode V omari IP20 manual mode
Temperatura okoliškega zraka za delovanje	-25...70 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje	-35...85 °C
Stopnja onesnaženosti	3

Embalážna enota

Embalážna enota Paketa 1	PCE
Število enot v Paketu 1	1
Paket 1 Višina	14,000 Cm
Paket 1 Širina	21,500 Cm
Paket 1 Dolžina	37,000 Cm
Paket 1 Teža	3,918 Kg

Trajnost ponudbe

Status trajnostne ponudbe	Izdelek Green Premium
Uredba REACH	 Izjava REACH
REACH, brez snovi SVHC	Da
Direktiva EU ROHS	Skladno z izjemami
Brez živega srebra	Da
Uredba o RoHS za Kitajsko	 Izjava O RoHS Za Kitajsko
Informacije o izvzetju iz RoHS	 Da
Razkritje okoljskih podatkov	 Okoljski Profil Izdelka
Profil krožnega gospodarstva	 Informacije O Izteku Življenjske Dobe