

TA10D4S0404TPE

Preklopno stikalo, TransferPacT Automatic,
40A, 4P, vrtljiva stikala, ohišje 100A



Glavno

| | |
|--|---|
| Serija izdelka | TransferPacT |
| Izdelek ali sestavni del | Automatic transfer switch |
| Aplikacija naprave | Spremenjen vir napajanja |
| Opis polov | 4P |
| Tip omrežja | AC |
| Omrežna frekvenca | 50/60 Hz |
| Povezava navzdol | Screwed |
| Montažni način | Pritrjen |
| Povezava navzgor | Screwed |
| Indikacija položaja kontakta | Da |
| [Icm] Nazivni kratkostični priklopni tok | 15 KA Samo odklopnik s stikalom 400 V AC pri50 Hz 75 KA Z zaščitnim odklopnikom v smeri proti toku 400 V AC pri50 Hz |
| Primerno za izolativnost | Da |

Komplementarno

| | |
|--|-------------------------------------|
| Transfer switch class | PC |
| Število kontaktnih položajev | 3 |
| Sestava signalnih kontaktov | 1 NO + 2 NC 1 NC + 2 NO 2 NO |
| Utilization category | AC-33B |
| [Ue] Nazivna operativna napetost | 400 V AC 50/60 Hz |
| Tip krmiljenja | Vrtljiv gumb Izbirno stikalo |
| Način delovanja | Avtomatski Priročnik |
| Montažna podpora | Plošča DIN letev |
| Opis možnosti za zaklepanje | Ključavnica v položaju OFF |
| Nazivno delovanje | Neprekinjeno |
| [Ui] Nazivna izolacijska trdnost | Stikalo: 800 V Controller: 500 V |
| [Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu | Stikalo: 6 kV Controller: 6 kV |
| Najvišji [Ie] nazivni obratovalni tok | 40 A |
| Mehansko zapiranje | Z |
| Mehanska vzdržljivost | 8000 Ciklov |
| Priključni raster | 18 Mm |
| [Icw] Dovoljen kratkotrajen nazivni tok | 5 KA med0.1 s |
| Višina | 145 Mm |
| Širina | 306 Mm |
| Globina | 94 Mm |
| Teža izdelka | 3,4 Kg |
| [Ith] Konvencionalni prostozračni toplotni tok | 40 A pri60 °C |

Okolje

| | |
|--|--|
| Standardi | IEC 60947-6-1 |
| Certifikati izdelkov | CE[RETURN]CB[RETURN]CCC |
| IP stopnja zaščite | Spredaj IP40 auto mode V omari IP20 manual mode |
| Temperatura okoliškega zraka za delovanje | -25...70 °C |
| Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje | -35...85 °C |
| Stopnja onesnaženosti | 3 |

Emblažna enota

| | |
|-------------------------|-----------|
| Emblažna enota Paketa 1 | PCE |
| Število enot v Paketu 1 | 1 |
| Paket 1 Višina | 14,800 Cm |
| Paket 1 Širina | 21,200 Cm |
| Paket 1 Dolžina | 36,500 Cm |
| Paket 1 Teža | 3,450 Kg |

Trajnost ponudbe

| | |
|--------------------------------|---|
| Status trajnostne ponudbe | Izdelek Green Premium |
| Uredba REACH | Izjava REACH |
| REACH, brez snovi SVHC | Da |
| Direktiva EU ROHS | Skladno z izjemami |
| Brez živega srebra | Da |
| Uredba o RoHS za Kitajsko | Izjava O RoHS Za Kitajsko |
| Informacije o izvzetju iz RoHS | Da |
| Razkritje okoljskih podatkov | Okoljski Profil Izdelka |
| Profil krožnega gospodarstva | Informacije O Izteku Življenjske Dobe |