Product data sheet
Characteristics

TA63D3L6302TPE
TransferPacT Active Automatic, 630A, 230V, 3P, LCD, 630A

Glavno

Serija izdelka	TransferPacT
Izdelek ali sestavni del	Automatic transfer switch
Aplikacija naprave	Spremenjen vir napajanja
Opis polov	3P
Tip omrežja	AC
Omrežna frekvenca	50/60 Hz
Povezava navzdol	Screwed
Montažni način	Pritrjen
Povezava navzgor	Screwed
Indikacija položaja kontakta	Da
[Icm] Nazivni kratkostični priklopni tok	40 KA Samo odklopnik s stikalom 230 V AC pri50 Hz 330 KA Z zaščitnim odklopnikom v smeri proti toku 230 V AC pri50 Hz
Primerno za izolativnost	Da

Komplementarno

Transfer switch class	PC
Število kontaktnih položajev	3
Sestava signalnih kontaktov	1 NO + 2 NC 1 NC + 2 NO 2 NO
Utilization category	AC-33B
[Ue] Nazivna operativna napetost	230 V AC 50/60 Hz
Tip krmiljenja	4 push-buttons
Način delovanja	Priročnik Avtomatski
Tip zaslona	LCD zaslon
Montažna podpora	Plošča
Opis možnosti za zaklepanje	Ključavnica v položaju OFF Padlock in SI / SII position
Nazivno delovanje	Neprekinjeno
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost	Stikalo: 800 V Controller: 500 V
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu	Stikalo: 12 kV Controller: 6 kV
Najvišji [Ie] nazivni obratovalni tok	630 A
Mehansko zapiranje	Z
Mehanska vzdržljivost	10000 Ciklov
Priključni raster	45 Mm
Lokalno signaliziranje	ZaVklop LED indikator (Zelena) ZaAlarm LED indikator (Rdeča)
[Icw] Dovoljen kratkotrajen nazivni tok	20 KA med0,5 s 25 KA med0.1 s
Višina	341 Mm
Širina	467 Mm

The information provided in this documentation contains general descriptions and/or technical characteristics of the performance of the products contained herein.
This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications.
It is the duty of any such user or integrator to perform the appropriate and complete risk analysis, evaluation and testing of the products with respect to the relevant specific application or use thereof.
Neither Schneider Electric Industries SAS nor any of its affiliates or subsidiaries shall be responsible or liable for misuse of the information contained herein.

Globina	185,8 Mm
Teža izdelka	20,8 Kg
[Ith] Konvencionalni prostozračni toplotni tok	630 A pri60 °C

Okolje

Standardi	IEC 60947-6-1
Certifikati izdelkov	CE[RETURN]CB[RETURN]CCC
IP stopnja zaščite	Spredaj IP40 auto mode V omari IP20 manual mode
Temperatura okoliškega zraka za delovanje	−25…70 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje	−40…85 °C
Stopnja onesnaženosti	3

Embalažna enota

Embalažna enota Paketa 1	PCE
Število enot v Paketu 1	1
Paket 1 Višina	73,000 Cm
Paket 1 Širina	60,000 Cm
Paket 1 Dolžina	80,000 Cm
Paket 1 Teža	35,900 Kg

Trajnost ponudbe

Status trajnostne ponudbe	Izdelek Green Premium
Uredba REACH	Izjava REACh
Direktiva EU ROHS	Skladno z izjemami
Brez živega srebra	Da
Uredba o RoHS za Kitajsko	Izjava O RoHS Za Kitajsko
Informacije o izvzetju iz RoHS	Da
Razkritje okoljskih podatkov	Okoljski Profil Izdelka
Profil krožnega gospodarstva	Informacije O Izteku Življenjske Dobe