

# Product data sheet

## Characteristics

# TA63D3S6304TPE

TransferPacT Automatic, 630A, 400V, 3P, vrtlj. stikala, 630A



## Glavno

|                                          |                                                                                                                            |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Serijska izdelka                         | TransferPacT                                                                                                               |
| Izdelek ali sestavni del                 | Automatic transfer switch                                                                                                  |
| Aplikacija naprave                       | Spremenjen vir napajanja                                                                                                   |
| Opis polov                               | 3P                                                                                                                         |
| Tip omrežja                              | AC                                                                                                                         |
| Omrežna frekvenca                        | 50/60 Hz                                                                                                                   |
| Povezava navzdol                         | Screwed                                                                                                                    |
| Montažni način                           | Pritrjen                                                                                                                   |
| Povezava navzgor                         | Screwed                                                                                                                    |
| Indikacija položaja kontakta             | Da                                                                                                                         |
| [Icm] Nazivni kratkostični priklopni tok | 40 KA Samo odklopnik s stikalom 400 V AC pri 50 Hz<br>330 KA Z zaščitnim odklopnikom v smeri proti toku 400 V AC pri 50 Hz |
| Primerno za izolativnost                 | Da                                                                                                                         |

## Komplementarno

|                                              |                                                                 |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Transfer switch class                        | PC                                                              |
| Število kontaktnih položajev                 | 3                                                               |
| Sestava signalnih kontaktov                  | 1 NO + 2 NC<br>1 NC + 2 NO<br>2 NO                              |
| Utilization category                         | AC-33B                                                          |
| [Ue] Nazivna operativna napetost             | 400 V AC 50/60 Hz                                               |
| Tip krmiljenja                               | Vrtljiv gumb<br>Izbirno stikalo                                 |
| Način delovanja                              | Priročnik<br>Avtomatski                                         |
| Montažna podpora                             | Plošča                                                          |
| Opis možnosti za zaklepanje                  | Ključavnica v položaju OFF<br>Padlock in SI / SII position      |
| Nazivno delovanje                            | Neprekinjeno                                                    |
| [Ui] Nazivna izolacijska trdnost             | Stikalo: 800 V<br>Controller: 500 V                             |
| [Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu | Stikalo: 12 kV<br>Controller: 6 kV                              |
| Najvišji [Ie] nazivni obratovalni tok        | 630 A                                                           |
| Mehansko zapiranje                           | Z                                                               |
| Mehanska vzdržljivost                        | 10000 Ciklov                                                    |
| Priključni raster                            | 45 Mm                                                           |
| Lokalno signaliziranje                       | ZaVklop LED indikator (Zelena)<br>ZaAlarm LED indikator (Rdeča) |
| [Icw] Dovoljen kratkotrajen nazivni tok      | 20 KA med 0,5 s<br>25 KA med 0,1 s                              |
| Višina                                       | 341 Mm                                                          |
| Širina                                       | 467 Mm                                                          |

|                                                |                 |
|------------------------------------------------|-----------------|
| Globina                                        | 185,8 Mm        |
| Teža izdelka                                   | 20,8 Kg         |
| [Ith] Konvencionalni prostozračni toplotni tok | 630 A pri 60 °C |

## Okolje

|                                              |                                                    |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Standardi                                    | IEC 60947-6-1                                      |
| Certifikati izdelkov                         | CE[RETURN]CB[RETURN]CCC                            |
| IP stopnja zaščite                           | Spredaj IP40 auto mode<br>V omari IP20 manual mode |
| Temperatura okoliškega zraka za delovanje    | -25...70 °C                                        |
| Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje | -40...85 °C                                        |
| Stopnja onesnaženosti                        | 3                                                  |

## Embalažna enota

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| Embalažna enota Paketa 1 | PCE       |
| Število enot v Paketu 1  | 1         |
| Paket 1 Višina           | 73,000 Cm |
| Paket 1 Širina           | 60,000 Cm |
| Paket 1 Dolžina          | 80,000 Cm |
| Paket 1 Teža             | 35,999 Kg |

## Trajnost ponudbe

|                                |                                                                                                                                           |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Status trajnostne ponudbe      | Izdelek Green Premium                                                                                                                     |
| Uredba REACH                   |  <a href="#">Izjava REACH</a>                            |
| Direktiva EU ROHS              | Skladno z izjemami                                                                                                                        |
| Brez živega srebra             | Da                                                                                                                                        |
| Uredba o RoHS za Kitajsko      |  <a href="#">Izjava O RoHS Za Kitajsko</a>             |
| Informacije o izvzetju iz RoHS |  <a href="#">Da</a>                                    |
| Razkritje okoljskih podatkov   |  <a href="#">Okoljski Profil Izdelka</a>               |
| Profil krožnega gospodarstva   |  <a href="#">Informacije O Izteku Življenjske Dobe</a> |