

Product data sheet

Characteristics

TMC2AQ2C

Modul M221 - 2 analogna tokovna izhoda - razširitev I/O



Glavno

Serijska izdelka	Modicon M221
Izdelek ali sestavni del	Analogni izhodni modul
Zdržljivost izdelkov	Modicon M221C

Komplementarno

Številka analognega izhoda	2
Tip analognega izhoda	Tok 4 do 20 mA
Ločljivost analognega izhoda	12 bitov
LSB vrednost	3,91 μ A 4 do 20 mA Tok
Tip obremenitve	Upor
Impedanca obremenitve ohmic	\leq 500 Ohm
Čas konverzije	20 ms
Stabilizacijski čas	40 Ms
Napaka absolutne natančnosti	+/- 1 % celotnega obsega +/- 0,3 % celotnega obsega 25 °C
Temperaturni drift	+/- 0,02 %FS/°C
Natančnost ponovitve	+/- 0,4 %FS
Nelinearnost	+/- 0,01 %FS
Cross talk	\leq 1 LSB
Tip kabla	Zvit zaščiten parni kabel
Električna povezava	3 x 1,5 mm ² 2 vijačna terminalna bloka Naklon 3,81 mm Za izhode
Maksimalna kabelna razdalja med napravami	Zvit zaščiten parni kabel <30 m Izhod
Izolativnost	Neizolirani med analognim izhodom in notranjo logiko
Višina	41 Mm
Globina	15 Mm
Širina	35 Mm
Teža izdelka	0,015 Kg

Okolje

Odpornost na mikro-razpoke	10 Ms
----------------------------	-------

The information provided in this documentation contains general descriptions and/or technical characteristics of the performance of the products contained herein. This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications. It is the duty of any such user or integrator to perform the appropriate and complete risk analysis, evaluation and testing of the products with respect to the relevant specific application or use thereof. Neither Schneider Electric Industries SAS nor any of its affiliates or subsidiaries shall be responsible or liable for misuse of the information contained herein.

Embalažna enota

Tip enote v embalaži 1	PCE
Število enot v embalaži 1	1
Teža embalaže 1	20 G
Višina embalaže 1	3,5 Cm
Širina embalaže 1	7 Cm
Dolžina embalaže 1	4,6 Cm
Tip enote v embalaži 2	S02
Število enot v embalaži 2	75
Teža embalaže 2	3,364 Kg
Višina embalaže 2	15 Cm
Širina embalaže 2	30 Cm
Dolžina embalaže 2	40 Cm

Trajnost ponudbe

Status trajnostne ponudbe	Izdelek Green Premium
Uredba REACH	Izjava REACH
Direktiva EU ROHS	Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS) Izjava EU RoHS
Brez strupenih težkih kovin	Da
Brez živega srebra	Da
Informacije o izvzetju iz RoHS	Da
Uredba o RoHS za Kitajsko	Izjava O RoHS Za Kitajsko
Razkritje okoljskih podatkov	Okoljski Profil Izdelka
Profil krožnega gospodarstva	Informacije O Izteku Življenjske Dobe
Brez PVC	Da