

# TMC2PACK01

Modul M221 - pakiranje 2 analognih vhodov - razširitev I/O



## Glavno

Serijska izdelka	Modicon M221
Izdelek ali sestavni del	Analogni vhodni modul
Uporaba izdelka za specifične aplikacije	Pakiranje
Združljivost izdelkov	Modicon M221C
Številka analognega vhoda	2

## Komplementarno

Tip analognega vhoda	Tok 4 do 20 mA Tok 0 do 20 mA Napetost 0 do 10 V
Ločljivost analognega vhoda	12 bitov
LSB vrednost	2,44 mV 0 do 10 V Napetost 4,88 µA 0 do 20 mA Tok 3,91 µA 4 do 20 mA Tok
Čas konverzije	20 ms
Trajanje vzorčenja	10 Ms
Napaka absolutne natančnosti	+/- 0,1 % celotnega obsega 25 °C +/- 1 % celotnega obsega
Temperaturni drift	+/- 0,02 %FS/°C
Natančnost ponovitve	+/- 0,5 %FS
Nelinearnost	+/- 0,01 %FS
Cross talk	<= 1 LSB
Tip kabla	Zvit zaščiten parni kabel
Električna povezava	3 x 1,5 mm <sup>2</sup> 2 vijačna terminalna bloka Naklon 3,81 mm Za vhode
Maksimalna kabelna razdalja med napravami	Zvit zaščiten parni kabel <30 m Vhod
Izolativnost	Neizolirani med analognim vhodom in notranjo logiko
Višina	41 Mm
Globina	15 Mm
Širina	35 Mm
Teža izdelka	0,015 Kg
Dovoljena neprekinjena preobremenitev	13 V Napetost 40 mA Tok
Vhodna impedanca	<= 250 Ohm Tok >= 1 MOhm Napetost

## Okolje

Odpornost na mikro-razpoke	10 Ms
----------------------------	-------

The information provided in this documentation contains general descriptions and/or technical characteristics of the performance of the products contained herein. This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications. It is the duty of any such user or integrator to perform the appropriate and complete risk analysis, evaluation and testing of the products with respect to the relevant specific application or use thereof. Neither Schneider Electric Industries SAS nor any of its affiliates or subsidiaries shall be responsible or liable for misuse of the information contained herein.

## Embalažna enota

Tip enote v embalaži 1	PCE
Število enot v embalaži 1	1
Teža embalaže 1	20 G
Višina embalaže 1	3,5 Cm
Širina embalaže 1	4,6 Cm
Dolžina embalaže 1	7 Cm
Tip enote v embalaži 2	S02
Število enot v embalaži 2	75
Teža embalaže 2	3,305 Kg
Višina embalaže 2	15 Cm
Širina embalaže 2	30 Cm
Dolžina embalaže 2	40 Cm

## Trajnost ponudbe

Status trajnostne ponudbe	Izdelek Green Premium
Uredba REACH	<a href="#">Izjava REACH</a>
Direktiva EU ROHS	Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS) <a href="#">Izjava EU RoHS</a>
Brez strupenih težkih kovin	Da
Brez živega srebra	Da
Informacije o izvzetju iz RoHS	<a href="#">Da</a>
Uredba o RoHS za Kitajsko	<a href="#">Izjava O RoHS Za Kitajsko</a>
Razkritje okoljskih podatkov	<a href="#">Okoljski Profil Izdelka</a>
Profil krožnega gospodarstva	<a href="#">Informacije O Izteku Življenjske Dobe</a>
Brez PVC	Da