



### Glavno

Ponudba	TeSys
Ime izdelka	TeSys VARIO
Kratko ime naprave	V
Tip izdelka	Ohišje stikala

### Komplementarno

Podpora za montažo	Simetrična letev Ploščica
Performance Level	Visoka zmogljivost
Opis polov	3P
Tip in sestava kontaktov	3 NO
Tip omrežja	AC DC
Omrežna frekvenca	50/60 Hz
[Ue] IEC Rated Operational Voltage	690 V AC 50/60 Hz
IEC Rated Operational Power in W	22 KW 230 do 240 V AC-3) 30 KW 400 do 415 V AC-3) 30 KW 690 V AC-3) 37 KW 500 V AC-3) 37 KW 690 V AC-23A) 45 KW 500 V AC-23A) 22 KW 230 do 240 V AC-23A) 37 KW 400 do 415 V AC-23A)
[Ie] Rated Operational Current	68,5 A AC-23 Ue: 400 V
[Ith] Conventional Free Air Thermal Current	125 A
[Ithe] Conventional Enclosed Thermal Current	100 A
Making capacity ( I Rms)	1250 A 400 V AC-21A 1250 A 400 V AC-22A 1250 A 400 V AC-23A
Breaking Capacity	1000 A 400 V AC-21A) 1000 A 400 V AC-22A) 1000 A 400 V AC-23A)
Rated Conditional Short Circuit Current	10 KA 400 V 125 A aM 10 KA 400 V 125 A gG
[Icm] Rated Short Circuit Making Capacity	2,8 KA 400 V Pri Ipeak
Prekinitveni razred obratovanja	30
Suitability for isolation	Da
[Uimp] rated impulse withstand voltage	8 KV
[Icw] rated short-time withstand Rms current	1500 A 400 V 1 s
Mehanska vzdržljivost	30000 Ciklov
Electrical Durability	30000 Ciklov AC-21 30000 Ciklov DC-1 do 5

IEC Terminal Connection	Močnostni tokokrog Vijačni priključki 70 mm <sup>2</sup> Prilagodljiv - S kabelskim koncem Močnostni tokokrog Vijačni priključki 95 mm <sup>2</sup> Trden
Tightening Torque	Močnostni tokokrog 22,6 N.m Vijačni priključki
Višina	125 Mm
Širina	90 Mm
Globina	90 Mm
Teža izdelka	0,9 Kg






## Okolje

Standardi	IEC 60947-3
Certifikati izdelka	UL CSA GL UKCA
Stopnja zaščite	IP20v skladu z IEC 60529
Protective Treatment	TC
Mechanical Robustness	Vibracije 10 do 150 Hz 1 gn) IEC 60068-2-6 Šoki 11 ms 30 Gn) IEC 60068-2-27
Temperatura zraka v okolici za delovanje	-20...50 °C
Fire Resistance	960 °C IEC 60695-2-1

## Embalažna enota

Tip enote v embalaži 1	PCE
Število enot v embalaži 1	1
Teža embalaže 1	905 G
Višina embalaže 1	11,5 Cm
Širina embalaže 1	13,3 Cm
Dolžina embalaže 1	10 Cm
Tip enote v embalaži 2	S02
Število enot v embalaži 2	6
Teža embalaže 2	5,771 Kg
Višina embalaže 2	15 Cm
Širina embalaže 2	30 Cm
Dolžina embalaže 2	40 Cm
Tip enote v embalaži 3	P06
Število enot v embalaži 3	96
Teža embalaže 3	99,336 Kg
Višina embalaže 3	75 Cm
Širina embalaže 3	60 Cm
Dolžina embalaže 3	80 Cm

## Trajnost ponudbe

Status trajnostne ponudbe	Izdelek Green Premium
Uredba REACH	 <a href="#">Izjava REACH</a>
Direktiva EU ROHS	Skladnost zagotovljena  <a href="#">Izjava EU RoHS</a>
Brez strupenih težkih kovin	Da
Brez živega srebra	Da
Informacije o izvzetju iz RoHS	 <a href="#">Da</a>
Uredba o RoHS za Kitajsko	 <a href="#">Izjava O RoHS Za Kitajsko</a>
Razkritje okoljskih podatkov	 <a href="#">Okoljski Profil Izdelka</a>
OEE0	Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjstvi odpadki.
Brez PVC	Da
Vsebnost halogena	Izdelek brez halogena

## Pogodbena garancija

---

Garancija	18 months
-----------	-----------

---