



Glavno

Ponudba	TeSys
Ime izdelka	TeSys VARIO
Kratko ime naprave	V
Tip izdelka	Ohišje stikala

Komplementarno

Podpora za montažo	Simetrična letev Ploščica
Performance Level	Visoka zmogljivost
Opis polov	3P
Tip in sestava kontaktov	3 NO
Tip omrežja	AC DC
Omrežna frekvenca	50/60 Hz
[Ue] IEC Rated Operational Voltage	690 V AC 50/60 Hz
IEC Rated Operational Power in W	30 KW 230 do 240 V AC-3) 37 KW 400 do 415 V AC-3) 37 KW 690 V AC-3) 45 KW 500 V AC-3) 45 KW 690 V AC-23A) 55 KW 500 V AC-23A) 30 KW 230 do 240 V AC-23A) 45 KW 400 do 415 V AC-23A)
[Ie] Rated Operational Current	83 A AC-23 Ue: 400 V
[Ith] Conventional Free Air Thermal Current	175 A
[Ithe] Conventional Enclosed Thermal Current	140 A
Making capacity (I Rms)	1750 A 400 V AC-22A 1750 A 400 V AC-23A 1600 A 400 V AC-21A
Breaking Capacity	1400 A 400 V AC-21A) 1400 A 400 V AC-22A) 1400 A 400 V AC-23A)
Rated Conditional Short Circuit Current	10 KA 400 V 200 A aM 10 KA 400 V 200 A gG
[Icm] Rated Short Circuit Making Capacity	2,8 KA 400 V Pri Ipeak
Prekinitveni razred obratovanja	30
Suitability for isolation	Da
[Uimp] rated impulse withstand voltage	8 KV
[Icw] rated short-time withstand Rms current	2100 A 400 V 1 s
Mehanska vzdržljivost	30000 Ciklov
Electrical Durability	30000 Ciklov AC-21 30000 Ciklov DC-1 do 5

IEC Terminal Connection	Močnostni tokokrog Vijačni priključki 70 mm ² Prilagodljiv - S kabelskim koncem Močnostni tokokrog Vijačni priključki 95 mm ² Trden
Tightening Torque	Močnostni tokokrog 22,6 N.m Vijačni priključki
Višina	125 Mm
Širina	90 Mm
Globina	90 Mm
Teža izdelka	0,9 Kg





Okolje

Standardi	IEC 60947-3
Certifikati izdelka	UL CSA GL UKCA
Stopnja zaščite	IP20v skladu z IEC 60529
Protective Treatment	TC
Mechanical Robustness	Vibracije 10 do 150 Hz 1 gn) IEC 60068-2-6 Šoki 11 ms 30 Gn) IEC 60068-2-27
Temperatura zraka v okolici za delovanje	-20...50 °C
Fire Resistance	960 °C IEC 60695-2-1

Embalažna enota

Tip enote v embalaži 1	PCE
Število enot v embalaži 1	1
Teža embalaže 1	906 G
Višina embalaže 1	11,3 Cm
Širina embalaže 1	13,2 Cm
Dolžina embalaže 1	10 Cm
Tip enote v embalaži 2	S02
Število enot v embalaži 2	6
Teža embalaže 2	5,754 Kg
Višina embalaže 2	15 Cm
Širina embalaže 2	30 Cm
Dolžina embalaže 2	40 Cm

Trajnost ponudbe

Status trajnostne ponudbe	Izdelek Green Premium
Uredba REACH	 Izjava REACH
Direktiva EU ROHS	Skladnost zagotovljena  Izjava EU RoHS
Brez strupenih težkih kovin	Da
Brez živega srebra	Da
Informacije o izvzetju iz RoHS	 Da
Uredba o RoHS za Kitajsko	 Izjava O RoHS Za Kitajsko
Razkritje okoljskih podatkov	 Okoljski Profil Izdelka
OEEO	Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjstvi odpadki.
Brez PVC	Da
Vsebnost halogena	Izdelek brez halogena

Pogodbena garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------