



Glavno

| | |
|-----------------------------|-----------------------------|
| Skupina izdelkov | TeSys |
| Ime izdelka | TeSys VARIO |
| Kratko ime naprave | VBF |
| Aplikacija naprave | Preventivno vzdrževanje |
| Izdelek ali sestavni del | Zaprto ločilno stikalo |
| Raven zmogljivosti | Visoka zmogljivost |
| Opis polov | 3P |
| Tip krmiljenja | Vrtljivia ročica |
| Barva ročaja | Črna |
| Barva ročaja prednje plošče | Črna |
| Zaklepanje vrtljive ročice | 1 do 3 ključavnice 4...8 mm |

Komplementarno

| | |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Označevanje | 0 - 1 |
| [Ue] Nazivna operativna napetost | 690 V AC |
| [Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu | 8 KV |
| [Ithe] conventional enclosed thermal current | 10 A |
| Najvišji [Ie] nazivni obratovalni tok | 8,1 A AC-23A)400 V |
| Nazivna delavna energija v W | 4 KW 400 V AC-23) 3 KW 400 V AC-3) |
| Prekinitveni razred obratovanja | 30 |
| Making capacity (I rms) | 120 A 400 V AC-21A 120 A 400 V AC-22A 120 A 400 V AC-23A |
| [Icm] Nazivni kratkostični priklopni tok | 1 KA 400 V Pri Ipeak |
| [Icw] rated short-time withstand Rms current | 300 A 400 V 1 s |
| Nazivni pogojni tok kratkega stika | 10 KA 400 V 12 A aM 10 KA 400 V 12 A gG |
| Izklopna zmogljivost | 120 A 400 V AC-21A) 120 A 400 V AC-22A) 120 A 400 V AC-23A) |
| Mehanska vzdržljivost | 100000 Ciklov |
| Električna vzdržljivost | 100000 Ciklov AC-21 30000 Ciklov DC-1 do 5 |
| Okoljske značilnosti | Standard |
| Primerno za izolativnost | Da |
| Povezave - terminali | Vijačni priključki 10 mm ² Trden Vijačni priključki 6 mm ² Prilagodljiv - S kabelskim koncem |
| Zatezni moment | 2,1 N.M Vijačni priključki |
| Požarna odpornost | 960 °C IEC 60595-2-1 |
| Handle front plate dimension | 60 x 60 mm |
| Višina | 146 Mm |
| Širina | 90 Mm |
| Globina | 131 Mm |
| Teža izdelka | 0,5 Kg |

The information provided in this documentation contains general descriptions and/or technical characteristics of the performance of the products contained herein. This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications. It is the duty of any such user or integrator to perform the appropriate and complete risk analysis, evaluation and testing of the products with respect to the relevant specific application or use thereof. Neither Schneider Electric Industries SAS nor any of its affiliates or subsidiaries shall be responsible or liable for misuse of the information contained herein.

Okolje

| | |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Standardi | IEC 60204 IEC 60947-4-1 |
| Zaščitna obdelava | TC |
| IP stopnja zaščite | IP65v skladu z IEC 60529 |
| Mehanska robustnost | Vibracije 10 do 150 Hz 1 gn) IEC 60068-2-6 Šoki 11 ms 30 Gn) IEC 60068-2-27 |
| Temperatura okoliškega zraka za delovanje | -20...50 °C |

Embalážna enota

| | |
|---------------------------|-----------|
| Tip enote v embalaži 1 | PCE |
| Število enot v embalaži 1 | 1 |
| Teža embalaže 1 | 469 G |
| Višina embalaže 1 | 11,2 Cm |
| Širina embalaže 1 | 14,4 Cm |
| Dolžina embalaže 1 | 15,8 Cm |
| Tip enote v embalaži 2 | S03 |
| Število enot v embalaži 2 | 7 |
| Teža embalaže 2 | 3,764 Kg |
| Višina embalaže 2 | 30 Cm |
| Širina embalaže 2 | 30 Cm |
| Dolžina embalaže 2 | 40 Cm |
| Tip enote v embalaži 3 | P06 |
| Število enot v embalaži 3 | 56 |
| Teža embalaže 3 | 41,827 Kg |
| Višina embalaže 3 | 77 Cm |
| Širina embalaže 3 | 60 Cm |
| Dolžina embalaže 3 | 80 Cm |

Trajnost ponudbe

| | |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Status trajnostne ponudbe | Izdelek Green Premium |
| Uredba REACH | Izjava REACH |
| REACH, brez snovi SVHC | Da |
| Direktiva EU ROHS | Skladnost zagotovljena Izjava EU RoHS |
| Brez strupenih težkih kovin | Da |
| Brez živega srebra | Da |
| Informacije o izvzetju iz RoHS | Da |
| Uredba o RoHS za Kitajsko | Izjava O RoHS Za Kitajsko |
| Razkritje okoljskih podatkov | Okoljski Profil Izdelka |
| OEE0 | Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki. |

Pogodbena garancija

| | |
|-----------|-----------|
| Garancija | 18 months |
|-----------|-----------|