



### Glavno

Skupina izdelkov	TeSys
Ime izdelka	TeSys VARIO
Kratko ime naprave	VBF
Aplikacija naprave	Preventivno vzdrževanje
Izdelek ali sestavni del	Zaprto ločilno stikalo
Raven zmogljivosti	Visoka zmogljivost
Opis polov	3P
Tip krmiljenja	Vrtljivia ročica
Barva ročaja	Črna
Barva ročaja prednje plošče	Črna
Zaklepanje vrtljive ročice	1 do 3 ključavnice 4...8 mm

### Komplementarno

Označevanje	0 - 1
[Ue] Nazivna operativna napetost	690 V AC
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu	8 KV
[Ithe] conventional enclosed thermal current	32 A
Najvišji [Ie] nazivni obratovalni tok	29 A AC-23A)400 V
Nazivna delavna energija v W	15 KW 400 V AC-23) 11 KW 400 V AC-3)
Prekinitveni razred obratovanja	30
Making capacity ( I rms)	400 A 400 V AC-21A 400 A 400 V AC-22A 400 A 400 V AC-23A
[Icm] Nazivni kratkostični priklopni tok	1 KA 400 V Pri Ipeak
[Icw] rated short-time withstand Rms current	480 A 400 V 1 s
Nazivni pogojni tok kratkega stika	10 KA 400 V 50 A aM 10 KA 400 V 50 A gG
Izklopna zmogljivost	320 A 400 V AC-21A) 320 A 400 V AC-22A) 320 A 400 V AC-23A)
Mehanska vzdržljivost	100000 Ciklov
Električna vzdržljivost	100000 Ciklov AC-21 30000 Ciklov DC-1 do 5
Okoljske značilnosti	Standard
Primerno za izolativnost	Da
Povezave - terminali	Vijačni priključki 10 mm <sup>2</sup> Trden Vijačni priključki 6 mm <sup>2</sup> Prilagodljiv - S kabelskim koncem
Zatezni moment	2,1 N.M Vijačni priključki
Požarna odpornost	960 °C IEC 60595-2-1
Handle front plate dimension	60 x 60 mm
Višina	146 Mm
Širina	90 Mm
Globina	131 Mm
Teža izdelka	0,5 Kg

## Okolje

Standardi	IEC 60204 IEC 60947-4-1
Zaščitna obdelava	TC
IP stopnja zaščite	IP65v skladu z IEC 60529
Mehanska robustnost	Vibracije 10 do 150 Hz 1 gn) IEC 60068-2-6 Šoki 11 ms 30 Gn) IEC 60068-2-27
Temperatura okoliškega zraka za delovanje	-20...50 °C

## Embalážna enota

Tip enote v embalaži 1	PCE
Število enot v embalaži 1	1
Teža embalaže 1	466 G
Višina embalaže 1	11 Cm
Širina embalaže 1	14,5 Cm
Dolžina embalaže 1	15,8 Cm
Tip enote v embalaži 2	S03
Število enot v embalaži 2	7
Teža embalaže 2	3,7 Kg
Višina embalaže 2	30 Cm
Širina embalaže 2	30 Cm
Dolžina embalaže 2	40 Cm
Tip enote v embalaži 3	P06
Število enot v embalaži 3	56
Teža embalaže 3	40,3 Kg
Višina embalaže 3	77 Cm
Širina embalaže 3	60 Cm
Dolžina embalaže 3	80 Cm

## Trajnost ponudbe

Status trajnostne ponudbe	Izdelek Green Premium
Uredba REACH	<a href="#">Izjava REACH</a>
REACH, brez snovi SVHC	Da
Direktiva EU ROHS	Skladnost zagotovljena <a href="#">Izjava EU RoHS</a>
Brez strupenih težkih kovin	Da
Brez živega srebra	Da
Informacije o izvzetju iz RoHS	<a href="#">Da</a>
Uredba o RoHS za Kitajsko	<a href="#">Izjava O RoHS Za Kitajsko</a>
Razkritje okoljskih podatkov	<a href="#">Okoljski Profil Izdelka</a>
OEE0	Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.

## Pogodbena garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------