



### Glavno

Ponudba	TeSys
Ime izdelka	TeSys VARIO
Kratko ime naprave	VBF
Aplikacija naprave	Preventivno vzdrževanje
Tip izdelka	Ločilno stikalo za zaustavitev v sili

### Komplementarno

Sestava naprave	Stikalo Ročica
Mounting Support	Ročica Vrata Stikalo Vrata
Mounting Method	Z 4 vijaki Ročica
Performance Level	Visoka zmogljivost
Opis polov	3P
Tip in sestava kontaktov	3 NO
[Ue] IEC Rated Operational Voltage	690 V AC 50/60 Hz
IEC Rated Operational Power in W	22 KW 230 do 240 V AC-3) 30 KW 400 do 415 V AC-3) 30 KW 690 V AC-3) 37 KW 500 V AC-3) 37 KW 690 V AC-23A) 45 KW 500 V AC-23A) 22 KW 230 do 240 V AC-23A) 37 KW 400 do 415 V AC-23A)
[Ie] Rated Operational Current	68,5 A AC-23 Ue: 400 V
[Ith] Conventional Free Air Thermal Current	125 A
[Ithe] Conventional Enclosed Thermal Current	100 A
Making Capacity ( I Rms)	1250 A 400 V AC-21A 1250 A 400 V AC-22A 1250 A 400 V AC-23A
Breaking Capacity	1000 A 400 V AC-21A) 1000 A 400 V AC-22A) 1000 A 400 V AC-23A)
Rated Conditional Short Circuit Current	10 KA 400 V 125 A aM 10 KA 400 V 125 A gG
[Icm] Rated Short Circuit Making Capacity	2,8 KA 400 V Pri Ipeak
[Icw] Rated Short Time Withstand Current	1500 A 400 V 1 s
[Uimp] Rated Impulse Withstand Voltage	8 KV
Suitability for Isolation	Da
Tip omrežja	AC DC
Prekinitveni razred obratovanja	30
Tip nadzora	Vrtljivia ročica
Rotary Handle Mounting Style	Neposredna

Handle Color	Črna
Handle Front Plate Color	Rumena
Rotary Handle Padlocking	1 do 3 ključavnice 4...8 mm
Označevanje	0 - 1
Mehanska vzdržljivost	30000 Ciklov
Electrical Durability	30000 Ciklov AC-21 30000 Ciklov DC-1 do 5
IEC Terminal Connection	Močnostni tokokrog Vijačni priključki 95 mm <sup>2</sup> Trden Močnostni tokokrog Vijačni priključki 70 mm <sup>2</sup> Prilagodljiv - S kabelskim koncem
Tightening Torque	Močnostni tokokrog 22,6 N.m Vijačni priključki
Base Dimension	90 x 90 mm
Višina	125 Mm
Širina	90 Mm
Teža izdelka	1,2 Kg


## Okolje

Standardi	IEC 60947-3
Certifikati izdelka	CCC UL CSA GL
Stopnja zaščite	IP20v skladu z IEC 60529 IP65
Protective Treatment	TC
Mechanical Robustness	Vibracije 10 do 150 Hz 1 gn) IEC 60068-2-6 Šoki 11 ms 30 Gn) IEC 60068-2-27
Temperatura zraka v okolici za delovanje	-20...50 °C
Fire Resistance	960 °C IEC 60695-2-1
Kompatibilnostna koda	Glavno ločilno stikalo

## Emblažna enota

Tip enote v embalaži 1	PCE
Število enot v embalaži 1	1
Teža embalaže 1	1,063 Kg
Višina embalaže 1	10 Cm
Širina embalaže 1	17 Cm
Dolžina embalaže 1	17,5 Cm
Tip enote v embalaži 2	S03
Število enot v embalaži 2	6
Teža embalaže 2	6,834 Kg
Višina embalaže 2	30 Cm
Širina embalaže 2	30 Cm
Dolžina embalaže 2	40 Cm

## Trajnost ponudbe

Status trajnostne ponudbe	Izdelek Green Premium
Uredba REACH	 <a href="#">Izjava REACH</a>
Direktiva EU ROHS	Skladnost zagotovljena  <a href="#">Izjava EU RoHS</a>
Brez živega srebra	Da
Informacije o izvzetju iz RoHS	 <a href="#">Da</a>
Uredba o RoHS za Kitajsko	 <a href="#">Izjava O RoHS Za Kitajsko</a>
Razkritje okoljskih podatkov	 <a href="#">Okoljski Profil Izdelka</a>
OEE0	Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjstskimi odpadki.

## Pogodbena garancija

---

Garancija	18 months
-----------	-----------

---