

VCCDN20

TeSys Mini-Vario - ločilno stikalo za izklop v sili
- 20 A - zadnja stran omare



Glavno

Skupina izdelkov	TeSys
Ime izdelka	TeSys Mini-VARIO
Kratko ime naprave	VCCDN
Izdelek ali sestavni del	Ločilno stikalo za zaustavitev v sili
Raven zmogljivosti	Standard
Opis polov	3P
Tip kontakta in sestava	3 NO
Tip omrežja	DC AC
Tip krmiljenja	Vrtljivia ročica
Način montaže vrtljive ročice	Podaljšan
Barva ročaja	Rdeča
Barva ročaja prednje plošče	Rumena
Zaklepanje vrtljive ročice	1 do 3 ključavnice 4...8 mm

Komplementarno

Označevanje	0 - 1
Montažna podpora	Ročica Vrata Stikalo Simetrična letev
Način pritrdjevanja	Luknja 22,5 mm Ročica S sponkami Stikalo
[Ith] Konvencionalni prostozračni toplotni tok	20 A
[Ithe] običajni zaprt termični tok	16 A
Najvišji [Ile] nazivni obratovalni tok	11 A AC-23)400 V
Nazivna delavna energija v W	4 KW 230 do 240 V AC-23A) 5,5 KW 400 do 415 V AC-23A) 7,5 KW 500 V AC-23A) 11 KW 690 V AC-23A) 3 KW 230 do 240 V AC-3) 4 KW 400 do 415 V AC-3) 5,5 KW 500 V AC-3) 5,5 KW 690 V AC-3)
Prekinitveni razred obratovanja	30
Making capacity (I Rms)	200 A 400 V AC-21A 200 A 400 V AC-22A 200 A 400 V AC-23A
[Icm] Nazivni kratkostični priklopni tok	0,5 KA 400 V Pri Ipeak
[Icw] rated short-time withstand Rms current	140 A 400 V 1 s
Nazivni pogojni tok kratkega stika	6 KA 400 V 20 A aM 6 KA 400 V 20 A gG
Izklopna zmogljivost	200 KA 400 V AC-21A) 200 KA 400 V AC-22A) 200 KA 400 V AC-23A)
Sestava naprave	Razširitev gredi Ročica Stikalo
Mehanska vzdržljivost	50000 Ciklov

Električna vzdržljivost	30000 Ciklov DC-1 do 5 50000 Ciklov AC-21
Primerno za izolativnost	Da
Povezave - terminali	Močnostni tokokrog Vijačni priključki 4 mm ² Prilagodljiv - S kabelskim koncem Močnostni tokokrog Vijačni priključki 4 mm ² Trden
Zatezni moment	Močnostni tokokrog 0,7 N.m Vijačni priključki
Handle front plate dimension	60 x 60 mm
Višina	60 Mm
Širina	60 Mm
Teža izdelka	0,334 Kg

Okolje

Standardi	IEC 60947-3
Certifikati izdelkov	GL CSA CCC UL
Zaščitna obdelava	TC
IP stopnja zaščite	IP65
Mehanska robustnost	Šoki 11 ms 15 gn) IEC 60068-2-27 Vibracije 10 do 150 Hz 1 gn) IEC 60068-2-6

Embalažna enota

Tip enote v embalaži 1	PCE
Število enot v embalaži 1	1
Teža embalaže 1	315 G
Višina embalaže 1	7,5 Cm
Širina embalaže 1	8,8 Cm
Dolžina embalaže 1	25,5 Cm
Tip enote v embalaži 2	S03
Število enot v embalaži 2	12
Teža embalaže 2	4,262 Kg
Višina embalaže 2	30 Cm
Širina embalaže 2	30 Cm
Dolžina embalaže 2	40 Cm

Trajnost ponudbe

Status trajnostne ponudbe	Izdelek Green Premium
Uredba REACH	Izjava REACH
Direktiva EU ROHS	Skladnost zagotovljena Izjava EU RoHS
Brez živega srebra	Da
Informacije o izvzetju iz RoHS	Da
Uredba o RoHS za Kitajsko	Izjava O RoHS Za Kitajsko
Razkritje okoljskih podatkov	Okoljski Profil Izdelka
OEE0	Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjstvi odpadki.
Brez PVC	Da

Pogodbena garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------